



LevelOne GEP-0822 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GEP-0822

Produktname : GEP-0822

GEP-0822

LevelOne GEP-0822 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau:

IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
Einbausatz für 19 Zoll Rack beiliegend
Interne Stromversorgung
Gesamt-PoE-Leistung: 240 W, bis zu 30 W pro Port
Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)



Anschlüsse und Schnittstellen		Power over Ethernet (PoE)	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	8
Netzwerk		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	240 W
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebsbedingungen	
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie unterstützte Kabeltypen	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Datenübertragung		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
MAC-Adressentabelle *	8192 Eintragungen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Store-and-Forward	✓	Gewicht und Abmessungen	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Breite	280 mm
Jumbo-Frames	9000	Tiefe	185 mm
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Höhe	44 mm
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Gewicht	2 kg
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Lieferumfang	
Design		Mitgelieferte Kabel	AC
Rack-Einbau *	✓	Schnellstartübersicht	✓
Produktfarbe	Grau	Verpackungsdaten	
LED-Anzeigen	Aktivität, PoE, Leistung	Verpackungsart	Box
Leistungen		Verpackungsbreite	371 mm
Puffergröße	128 KB	Verpackungstiefe	230 mm
Energie		Verpackungshöhe	82 mm
AC Eingangsspannung	100 - 240 V	Paketgewicht	2,26 kg
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	Zertifikate	
Eingangsstrom	5 A	Zertifizierung	FCC, CE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	250 W	Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan
		Warentarifnummer (HS)	85176990



4015867170113

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.