



LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Dome IP- Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FCS-4051

Produktname : FCS-4051

PTZ IP-Netzwerkamera, 2 Megapixel, 802.3at/af PoE, 20fachen Optischen Zoom, Innen / Außen, IR-LEDs, Zwei-Wege Audio

LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke:

Die LevelOne FCS-4051 ist eine PTZ IP-Überwachungskamera für den Außenbereich, die über eine 2-Megapixel-Auflösung und einen optischen 20X-Zoom verfügt. Außerdem bietet die Kamera eine motorisierte Schwenk- und Neigfunktion, wodurch sie eine Vielzahl von Richtungen fokussieren und einen bestimmten Betrachtungsbereich vergrößern kann. Darüber hinaus unterstützt die Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was den Einsatz einfach und effizient gestaltet. Ein IP66-bewertetes wetterfestes Gehäuse ermöglicht sicheren, zuverlässigen Betrieb im Außenbereich und hält Regen, Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand.



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)
Unterstützte Positionierung *	Innen & Außen	Zahl der Benutzer	16 Benutzer
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Quality of Service (QoS) Support	✓
PTZ Kontrolle	✓	Speichermedium	
Tag/ Nachtmodus	✓	Eingebaute HDD *	✗
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Integrierter Kartenleser	✓
Zertifizierung	CE/FCC	Kompatible Speicherkarten	SD, SDHC, SDXC
Design		Max. Speicherkartengröße	128 GB
Formfaktor *	Dome	Anschlüsse und Schnittstellen	
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
LED-Anzeigen	Leistung	Schnittstelle	RJ-45
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66	Sicherheit	
Wetterfestigkeit	✓	Passwortschutz	✓
Ursprungsland	China	IP-Adressen Filter	✓
Kamera		Anti-Flimmern	✓
Mindestbeleuchtung	0,01 Lux	Herzschlag	✓
Blickwinkel (FOV)	58,3°	Spiegel	✓
Neigungswinkelbereich	-15 - 90°	Digitales Wasserzeichen	✓
Voreinstellung	80 °/Sekunde	Management-Funktionen	
Neigungsgeschwindigkeit	80 °/Sekunde	Webbrowser	✓
Schwenkbereich	0 - 360°	Reset-Knopf	✓
Webcam - Pan Geschwindigkeit	80 °/Sekunde	Energie	
Auto-Flip	✓	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Kamera Verschlusszeit	1 - 1/10000 s	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	20 W
Bildsensor		DC-Ausgang Volt	12
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Power over Ethernet (PoE)	✓
Vollbildverfahren	✓	Objektiv	
Sensor-Typ *	CMOS	Optischer Zoom	20x

Objektiv		Betriebsbedingungen	
Anzahl der Linsen *	1	Betriebstemperatur	-30 - 65 °C
Brennweitenbereich	4.7 - 94 mm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Maximale Blendenzahl	3,5	Systemanforderung	
Minimale Blendenzahl	1,6	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Nachtsicht		Gewicht und Abmessungen	
Nachtsicht *	✓	Breite	295 mm
Nachtsichtdistanz	50 m	Durchmesser	16,4 cm
LED Typ	IR	Gewicht	2 kg
Video		Verpackungsdaten	
Maximale Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Verpackungsbreite	218 mm
Megapixel insgesamt *	2 MP	Verpackungstiefe	384 mm
Unterstützte Videoformate	AVI	Verpackungshöhe	218 mm
Videokompressionsformate	H.264, M-JPEG	Paketgewicht	2,2 kg
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)	Verpackungsart	Box
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	60 fps	Lieferumfang	
Full-HD	✓	Anzahl der Kameras *	1
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe	Schnellinstallationsanleitung	✓
Datenschutz-Maskierung	✓	Ressourcen-CD	✓
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Sonstige Funktionen	
Audio		Datenübertragungsrate	16 Mbit/s
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Unterstützter Browser	Internet Explorer 9+
Audio Kanäle	1.0 Kanäle	Logistikdaten	
Audio-Codec	G.711/G.722/G.726/MP2L2	Warentarifnummer (HS)	85258900
Netzwerk		Palettenhöhe netto	140 cm
Ethernet/LAN *	✓	Palettenlänge netto	80 cm
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Palettenbreite netto	120 cm
Netzstandard	IEEE 802.3at	Breite des Versandkartons	460 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6	Länge des Versandkartons	405 mm
		Höhe des Versandkartons	460 mm
		Gewicht Versandkarton	9,5 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	4 Stück(e)
WLAN *	✗		
Bluetooth *	✗		



4015867227596



4015867202913

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.