

Delock M12 Kabel L-kodiert 5 Pin Stecker zu Stecker PUR schleppkettentauglich 1 m grau

Beschreibung

Dieses M12 Sensorkabel von Delock wird für Gleichstromanwendungen eingesetzt. Die L-kodierte Version hat 5 Stromkontakte mit einem Bemessungsstrom von 16 A bei 63 V, mit der zuverlässig Ströme übertragen werden können. Damit können z. B. Feldbuskomponenten, Netzteile, Industriemaschinen und Motoren mit Leistung versorgt werden, bei denen eine hohe Stromstärke und eine niedrige Spannung erforderlich sind.



1 m

Artikel-Nr. 80532

EAN: 4043619805327

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x M12 Stecker 5 Pin L-kodiert
 - 1 x M12 Stecker 5 Pin L-kodiert
- Kupferleitung
- Geschirmt
- Drahtquerschnitt: 14 AWG (2,5 mm²)
- Nennstrom: 16 A / 63 V
- Schlüsselweite: SW13
- Kabeldurchmesser: ca. 10,4 mm
- Kabelmantelmaterial: PUR
- Schleppkettentauglich
- Schleppkettengeschwindigkeit: bis max. 5 m/s
- Anzugsdrehmoment: 0,6 Nm
- Biegeradius (fest): 5 x Außendurchmesser
- Biegeradius (beweglich): 10 x Außendurchmesser
- Max. Anzahl Biegezyklen: 5.000.000
- Max. Anzahl Torsionszyklen: 500.000

- Torsionsbeanspruchung: $\pm 180^\circ/\text{m}$
- Betriebstemperatur (fest): $-40^\circ\text{C} \sim 80^\circ\text{C}$
- Betriebstemperatur (beweglich): $-25^\circ\text{C} \sim 75^\circ\text{C}$
- Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
- Halogenfrei, silikonfrei, ölresistent
- Schutzart: IP66 / IP67
- Material Gewinde: Zink Druckguss
- Farbe: grau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- M12 Kabel

Abbildungen



Allgemein

Schutzart:	IP66 / 67
------------	-----------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Stecker 5 Pin L-kodiert
Anschluss 2:	1 x M12 Stecker 5 Pin L-kodiert

Physikalische Eigenschaften

Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	14 AWG (2,5 mm ²)
Material:	PUR
Schirmung:	ungeschirmt
Länge:	1 m
Farbe:	grau
Schlüsselweite:	7,2 mm
Kabeldurchmesser:	10,4 mm
Flammwidrigkeit:	UL94HB