

USB Sound Box 7.1 mit TOSLINK Ein- und Ausgang

Beschreibung

Mit dieser USB Sound Box 7.1 von Delock wird der PC oder das Notebook um eine Soundkarte erweitert. Durch das Auslagern des Soundprozessors, können alle störenden Einflüsse minimiert werden, so dass der perfekte Klang erhalten bleibt. Es wird einfach die Sound Box an einen freien USB Port des PCs oder Notebooks angeschlossen und an diese dann die Lautsprecher oder Kopfhörer. Durch die Verwendung eines Headsets ist das Produkt ideal für Anwendungen wie z. B. Skype geeignet. Das Ergebnis kann sich hören lassen!



Artikel-Nr. 61803

EAN: 4043619618033

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse >
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF Eingang
 - 1 x TOSLINK Buchse S/PDIF Ausgang
 - 2 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (L, R, Mono)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Line-In
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Front Lautsprecher (L, R)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Surround (L, R)
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Center / Bass
 - 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Rear Lautsprecher
- Funktionstasten: Lautstärke stumm, Mikrofon stumm, Lautstärke lauter, Lautstärke leiser
- Chipsatz: CMedia
- AC-3 Encoder, EAX2.0
- 2 x ADC (Analog Digital Wandler) und 8 x DAC (Digital Analog Wandler)
- Full-duplex Aufnahme und Abspielen
- Unterstützt 48/44.1 kHz Tastrate für Aufnahme und Abspielen
- USB Audio Gerät Spezifikation 1.0
- USB HID Klasse 1.1
- Unterstützt 7.1 Kanal Sound
- USB Bus Power

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- Microsoft DirectX 8.1 oder höher

Packungsinhalt

- USB Sound Box
- Kabel USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-B Stecker 1,0 m
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	USB 2.0 USB Audio Device Class 1.0 USB HID class 1.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
Ausgang:	1 x S/PDIF optischer digitaler Ausgang 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Front Lautsprecher (L, R) 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Surround (L, R) 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Center / Bass 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Rear Lautsprecher
Eingang:	1 x S/PDIF optischer digitaler Eingang 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Line-In 2 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (L, R, Mono)

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	CMedia
Abtastrate:	16 Bit / 48 kHz
Unterstützung:	7.1 Kanal Sound AC-3 Encoder, EAX2.0 Full-duplex Aufnahme und Abspielen

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

