



IT-503 Desktop

Beim **IT-503 Desktop** wurden innovative Konzepte auf kleinstem Raum umgesetzt. Der Montagekäfig lässt sich um 90° herausdrehen und trägt so zur einfachen, schraubenlosen Montage aller Laufwerke bei. Die integrierten Kabelführungen ermöglichen gutes Verlegen selbiger. Ein Einbauplatz für einen 80mm Lüfter ist ebenfalls vorhanden.

Sie können das Gehäuse sowohl horizontal, als auch vertikal positionieren. Mit vier USB-Frontanschlüssen, 2x **USB 3.0**/2x USB 2.0, haben Sie viele Anschlussmöglichkeiten für externe Geräte.

- ✓ hochwertige, mattschwarze Front
- ✓ 4x Front USB Ports
- ✓ intelligentes Innenraumkonzept
- ✓ kompakte Bauform

Spezifikationen

Motherboard	Mini-ITX, µATX
Max. Laufwerkseinschübe	5,25" extern: 1 3,5" extern: 1 2,5" intern: 1 3,5" intern: 1
Anschlüsse Front	USB 2.0: 2 USB 3.0: 2 Mikrofon: 1 Kopfhörer: 1
Lüftervorbereitungen	Front: 1x 80mm
Verpackungseinheit	Versandereinheit: 1 Stück Paletteneinheit: 40 Stück
Garantie und Gewährleistung	Gehäuse 24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88881270
EAN-Code	4260455641210
Lieferumfang	Standfuß Speaker Schraubensortiment Einbauwinkel für externes 3,5" Laufwerk Montageanleitung
Merkmale	TFX-Netzteilaufnahme Horizontal oder vertikal positionierbar Herausdrehbarer Montagekäfig für ODD und HDD/SSD Schraubenlose, entkoppelte Montage der HDD/SSD Schraubenlose Montage von Low-Profile Karten Wiederverwendbare Slotblech Kabelmanagement für sauberes Verlegen der Kabel USB 3.0, USB 2.0 und Audiostecker intern als genormte Blockstecker Verschlussöse HD-Audio

Maße und Gewichte

	Käfig	Gehäuse	Verpackung
Höhe	340mm	340mm	470mm
Breite	100mm	105mm	180mm
Tiefe	370mm	380mm	405mm

Gewicht (netto): 2,98Kg
Gewicht (brutto): 3,63Kg

Netzteil

Anschluss	Anzahl	Max. Länge
Mainboard 20+4Pin	-	-
P4 12V 4Pin	-	-
P4/EPS 4+4Pin	-	-
P8 12V 8Pin	-	-
PCI-Express 6+2Pin	-	-
PCI-Express 6Pin	-	-
IDE 4Pin	-	-
S-ATA	-	-
Floppy	-	-
Tachosignal Lüfter	-	-
Fan Control	-	-
Lüftergröße: 120mm	-	-

OHNE

Geprüfte Qualität:

