DATENBLATT

Delock Sub-D15 Buchse zu Terminalblock Adapter mit Gehäuse

Kurzbeschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.

Schutz durch Gehäuse
Das Kunststoffgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.

Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel im Gehäuse.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Seriell Sub-D15 Buchse (2-reihig) mit Schrauben
  1 x 16 Pin Terminalblock
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 18 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 105 °C
- Maße (LxBxH): ca. 78 x 42 x 21 mm

Systemvoraussetzungen

- Ein freier Sub-D15 Stecker

Packungsinhalt

- Adapter
- 1 x Zugentlastung
- 2 x Sicherungsschrauben

Artikel-Nr. 66567

EAN: 4043619665679

Ursprungsland: CHINA


Verpackung: • Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen









Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x Seriell Sub-D 15 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 16 Pin Terminalblock
Technische Eigenschaften	
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 105 °C
Physikalische Eigenschaften	
Rastermaß:	3,81 mm
Leiterquerschnitt:	26 - 18 AWG
Länge:	78 mm
Breite:	42 mm
Höhe:	21 mm