

D-Link DGS-1210-20 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz

Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1210-20/E

Produktname : DGS-1210-20

D-Link DGS-1210-20. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 16. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 40 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP server
Switch-Ebene	L2	Zugriffskontrollliste	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	IGMP-Snooping	✓
Web-basiertes Management	✓	MAC Adressen Filtern	✓
ARP-Inspektion	✓	Loop Protection	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Multicast-Funktionen	
Systemereignisprotokoll	✓	Multicast Unterstützung	✓
MIB Unterstützung	✓	Design	
Anschlüsse und Schnittstellen		Rack-Einbau *	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	16	Stapelbar *	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Formfaktor	1U
Anzahl Combo-SFP-Anschlüsse	4	Produktfarbe	Schwarz
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	LED-Anzeigen	✓
Netzwerk		Leistungen	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Speichertyp	DDR3-SDRAM
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Speicherkapazität	256 MB
Port-Spiegelung	✓	Flash-Speicher	32 MB
Vollduplex	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1087100 h
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Energie	
Link Aggregation	✓	Energiequelle *	AC
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Netzteil enthalten *	✓
Auto MDI/MDI-X	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Spannbaum-Protokoll	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Head-of-Line (HOL)-Blocking	✓	Stromverbrauch (max.)	13,08 W
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Power over Ethernet (PoE)	
VLAN-Unterstützung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Anzahl der VLANs	256	Betriebsbedingungen	
Datenübertragung		Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	40 Gbit/s	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Transferrate	77,4 Mpps	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Store-and-Forward	✓	Wärmeableitung	44,62 BTU/h
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	280 mm

Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Tiefe	180 mm
Jumbo-Frames	10000	Höhe	44 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	4,1 MB	Gewicht	1,75 kg



0790069467745



790069467745



0790069373244



790069373244

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.