Adapter DisplayPort 1.1 Stecker > VGA Buchse + Audio + Power schwarz

Beschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie DisplayPort Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal zu übertragen. Bei Bedarf kann über die Micro USB Buchse Strom zugeführt werden.



Artikel-Nr. 65439

EAN: 4043619654390

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
  1 x USB Typ Micro-B Buchse (Stromversorgung)
  Ausgang:
  1 x VGA 15 Pin Buchse
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
- Chipsatz: LT 8711
- VGA Anschluss mit Muttern
- DisplayPort 1.1a Spezifikation
- Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 8 cm
- Farbe: schwarz
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort Buchse

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**


Packungsinhalt


- Adapter DisplayPort zu VGA

Abbildungen









Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 1.1a

Schnittstelle

Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 1 x VGA Buchse
Eingang:	1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung) 1 x DisplayPort Stecker

Technische Eigenschaften

Maximale Bildauflösung:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Ferritkern:	1 x
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**