

ZYXEL

Zyxel XS3800-28 Managed L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Schwarz

Marke : Zyxel

Artikel-Code: XS3800-28-ZZ0101F

Produktname : XS3800-28



Zyxel XS3800-28. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2+. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 10G Ethernet (100/1000/10000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 4. MAC-Adressentabelle: 32000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 560 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE.... Netzstecker: AC-Eingangsbuchse. Rack-Einbau



Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	IGMP-Snooping	✓
Switch-Ebene	L2+	IGMP-Proxy	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	MAC Adressen Filtern	✓
Web-basiertes Management	✓	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
Traffic-Klassifizierung	✓	Loop Protection	✓
Traffic-Shaping	✓	BPDU-Filterung/Schutz	✓
ARP-Inspektion	✓	Authentifizierung	MAC-basierte Authentifizierung
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Passwortschutz	✓
MIB Unterstützung	✓	Multicast-Funktionen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Multicast Unterstützung	✓
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	4	Design	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Rack-Einbau *	✓
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	8	Produktfarbe	Schwarz
Menge Modul-Steckplätze SFP+	16	Reset-Knopf	✓
Optischer Kabelverbinder	SFP+	Leistungen	
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Speicherkapazität	8000 MB
Netzwerk		Flash-Speicher	64 MB
	IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	656274,78 h
Netzstandard *	✓	Energie	
10G-Unterstützung *	✓	Netzteil enthalten *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Unterstützung für redundantes Netzteil	✓
		Anzahl von Stromversorgungseinheiten	2
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V

Netzwerk		Energie	
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
IP-Routing	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Ratenbeschränkung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Spannbaum-Protokoll	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
VLAN-Unterstützung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Lichtwellenleiter		Breite	441 mm
Ethernet-Kabel	1000BASE-X	Tiefe	340 mm
Verkablungstechnologie		Höhe	44 mm
Datenübertragung		Gewicht	4,81 kg
Routing-/Switching-Kapazität *	560 Gbit/s	Lieferumfang	
Transferrate	416 Mpps	Mitgelieferte Kabel	AC
MAC-Adressentabelle *	32000 Eintragungen	Rackmontageset	✓
Datenpaket-Pufferspeicher	4 MB	Logistikdaten	
Sicherheit		Warentarifnummer (HS)	85176990
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP server		
Zugriffskontrollliste	✓		



4718937600960

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.