



FSP Eufo 1.1k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,1 kVA 990 W 8 AC-Ausgänge

Marke : FSP

Artikel-Code: PPF8800200

Produktname : Eufo 1.1k



- Line-Interaktive USV-Anlage, reine Sinuswelle (VI)
- Ausgangsleistungsfaktor 0,9
- Mikroprozessorsteuerung
- Drehbares LC-Display
- Rack/Tower-2-in-1-Design
- Automatische Spannungsregelung (AVR/Buck&Boost)
- Programmierbare Ausgänge
- ECO-Modus für bis zu 98% Energieeffizienz
- Not-Aus
- RJ-45-Überspannungsschutz
- Hot-Swap-fähiges Akkudesign
- Autonomiezeiterweiterung durch ext. Batteriemodule
- Kommunikations-Slot

1100 VA, 990 W, 208 - 240 V, 3:1, 438 x 410 x 88 mm, 13.4 kg



FSP Eufo 1.1k Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 1,1 kVA 990 W 8 AC-Ausgänge:

Die Eufo Line-Interactive USV schützt vor Stromausfall, Überspannung und Spannungsabfall. Dank ihrer Rack/Tower Bauweise mit drehbarem LC-Display bietet sie volle Flexibilität bei entsprechender Anwendung. Die Eufo eignet sich - mit ihrem einstellbaren ECO-Modus - insbesondere zum Schutz diverser IT- und TK-Komponenten, Server und vergleichbare kritische Verbraucher.

Merkmale		Anschlüsse und Schnittstellen	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	USB-Port-Typ	USB Typ-B
Ausgangskapazität *	1,1 kVA	Serielle Schnittstelle	✓
Ausgangsleistung *	990 W	Serielle Schnittstelle	RS-232
Wellenform *	Sine	RS-232 port	1
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	162 V	Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	290 V	SmartSlot	✓
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Akku/Batterie	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V	Batteriekapazität	9 Ah
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Akku-/Batteriespannung	12 V
Output Frequenz	50/60 Hz	Anzahl Batteriezellen	2
Regulierung der Ausgangsspannung	1.5%	Akkuladezeit	4 h
Automatische Spannungsregulierung	✓	Akku-Ladezeit (90 %)	4 h
Reaktionszeit	6 ms	Ladestrom	1,5 A
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	97%	Hot-Swap-Batterie	✓
Wirkungsgrad (Batteriemodus)	90%	Design	
Wirkungsgrad (Leitungsmodus)	95%	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Leistungsfaktor	0,99	Rack-Kapazität	2U
Crest-Faktor	3:1	Kühlung	Aktiv
Notstrom Aus (EPO)	✓	Eingebauter Ventilator	✓
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)	2%	Produktfarbe *	Schwarz
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)	5%	Steuerung	Tasten
Geräuschpegel	45 dB	Displaytyp	LCD
Akustische Signale	✓	LED-Anzeigen	✓
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Betriebsbedingungen	
Energiequelle	AC	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Herausnehmbarer Stromkabel	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Akkus/Batterien enthalten	✓
Stecker	C14-Koppler	Rackmontageset	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel, USB-Kabel
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Breite	438 mm
		Tiefe	410 mm
		Höhe	88 mm
		Gewicht	13,4 kg
		Verpackungsdaten	
		Software-CD	✓
		Sonstige Funktionen	
		Anzahl der Phasen	1



4711140486123

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 29-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date