

ZYXEL

Zyxel GS2220-50HP-EU0101F Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : Zyxel

Artikel-Code: GS2220-50HP-EU0101F

Produktname : GS2220-50HP-EU0101F

44-Port + 4x SFP/Rj45 +2x SFP Gigabit L2 managed PoE+ Switch, 375Watt, inkl. 1 Jahr Nebula Pro Lizenz
Zyxel GS2220-50HP-EU0101F. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet
Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 44. MAC-
Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 100 Gbit/s. Netzstandard: IEEE
802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power
over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Management-Funktionen		Multicast-Funktionen	
Switch-Typ *	Managed	Multicast Unterstützung	✓
Switch-Ebene	L2	Design	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Rack-Einbau *	✓
Web-basiertes Management	✓	Produktfarbe	Schwarz
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Leistungen	
Systemereignisprotokoll	✓	Speicherkapazität	256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen		Flash-Speicher	32 MB
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	44	Geräuschpegel	49,5 dB
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Upgradefähige Firmware	✓
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse	4	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	466921 h
Anzahl Faseranschlüsse	2	Energie	
Optischer Kabelverbinder	SFP	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzwerk		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Stromverbrauch (max.)	474,3 W
		Power over Ethernet (PoE)	
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-TX, 1000BASE-T	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	48
Port-Spiegelung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	375 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Link Aggregation	✓	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%
		Wärmeableitung	1617,363 BTU/h

Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	Breite	441 mm
Ratenbeschränkung	✓	Tiefe	270 mm
Spannbaum-Protokoll	✓	Höhe	44 mm
VLAN-Unterstützung	✓	Gewicht	4,1 kg
Virtuelle LAN-Funktionen	Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN	Lieferumfang	
Lichtwellenleiter		Mitgelieferte Kabel	AC
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie	1000BASE-X	Verpackungsdaten	
Datenübertragung		Verpackungsbreite	616 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	100 Gbit/s	Verpackungstiefe	355 mm
Transferrate	74 Mpps	Verpackungshöhe	107 mm
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Paketgewicht	5,25 kg
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Zertifikate	
Sicherheit		Zertifizierung	LVD, BSMI FCC 15 A, CE EMC A, BSMI ENC RoHS A
DHCP-Funktionen	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay	Logistikdaten	
Zugriffkontrollliste	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990
IGMP-Snooping	✓		
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH-2, SSL/TLS		
MAC Adressen Filtern	✓		
Authentifizierung	Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung		
Authentifizierungstyp	IEEE 802.1x, RADIUS		



4718937607563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.