TP-Link ER7406(UN) Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz

Marke : TP-Link

Artikel-Code: ER7406(UN)

Produktname : ER7406(UN)

TP-Link ER7406(UN). Netzstandard: IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Ethernet Schnittstellen Typ: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512. Konformitätsbescheinigungen: CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS. Mitgelieferte Kabel: AC. Flash-Speicher: 128 MB, Speicherkapazität: 512 MB, Interner Speichertyp: DDR4

WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN *	✔
DSL-WAN *	✘
SIM-Karten-Slot *	✘
3G/4G USB Modem-Kompatibilität *	✔
SFP-WAN *	✔
Netzwerk	
Netzstandard *	IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ *	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Statische Route	✔
VLAN-Unterstützung	✔
Management-Funktionen	
Web-basiertes Management *	✔
Reset-Knopf	✔
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	5
Anzahl installierten SFP Module	1
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Protokolle	
DMZ-Unterstützung	✔
DHCP-Server *	✔

Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	AC
Schnellinstallationsanleitung	✔
Merkmale	
Flash-Speicher	128 MB
Speicherkapazität	512 MB
Interner Speichertyp	DDR4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✔
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Design	
Produktfarbe *	Schwarz
Rack-Einbau	✔
Energie	
Stromverbrauch (max.)	7,5 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Sicherheit	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512
URL-Filterung	✔
DoS Attacken Prävention	✔
ARP-Angriffsverhütung	✔
ICMP-Angriffsverhütung	✔
Anzahl VPN-Tunnels	50

Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Gewicht und Abmessungen	
Breite	294 mm
Tiefe	140 mm
Höhe	44 mm

Catalog Object Cloud

Publication date: 24-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date