



LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: GVT-2011

Produktname : GVT-2011

2 x SFP, 1 x RJ-45, 110-240V, 5W, 0.3 kg

LevelOne GVT-2011 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Grau:

- Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
- SFP-Steckplatz unterstützt steckfähige optische Gigabit-Module, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
- 10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich

LevelOne GVT-2011. Maximale Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, Converter output Oberfläche: 1000Base-X. Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 30000 h. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, Produktfarbe: Grau.

Optischer Kabelverbinder: SFP, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 110 - 240 V, Ausgangsspannung: 5 V, Ausgangsstrom: 2 A



Netzwerk		Energie	
Maximale Datenübertragungsrate *	1000 Mbit/s	Eingangsspannung	110 - 240 V
Converter Eingangsschnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	Ausgangsspannung	5 V
Converter output Oberfläche	1000Base-X	Ausgangsstrom	2 A
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Stromverbrauch (max.)	5 W
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet	Gewicht und Abmessungen	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Breite	71 mm
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Tiefe	94 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	26 mm
Jumbo-Frames	9000	Gewicht	300 g
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Lieferumfang	
Store-and-Forward	✓	AC-Netzadapter	✓
Duplex-System	Voll, Halb	Schnellinstallationsanleitung	✓
Leistungen		Verpackungsdaten	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	30000 h	Verpackungsbreite	120 mm
Merkmale		Verpackungstiefe	235 mm
Eingebaut *	✗	Verpackungshöhe	55 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung	Paketgewicht	380 g
Produktfarbe	Grau	Verpackungsart	Box
Anschlüsse und Schnittstellen		Zertifikate	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Zertifizierung	FCC, CE
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Logistikdaten	
Anzahl Faseranschlüsse	2	Ursprungsland	China
Optischer Kabelverbinder *	SFP	Warentarifnummer (HS)	85176990
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Breite des Versandkartons	360 mm
		Länge des Versandkartons	480 mm
		Höhe des Versandkartons	390 mm
		Gewicht Versandkarton	1,2 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	36 Stück(e)



4015867202517

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.