



LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FVS-3120

Produktname : FVS-3120



FVS-3120

LevelOne FVS-3120 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Grau:

HTTP-Management unterstützt Remote-Firmware-Upgrade

Unterstützt ICMP- und ARP-Protokolle

DHCP-Client zum einfachen Setup der IP-Adresse

Unterstützt LLR (Link Loss Return)

Unterstützt 802.1Q VLAN und Doppel-VLAN (Q-in-Q)

Unterstützt 802.3x Flow Control, um Datenverluste zu vermeiden

LevelOne FVS-3120. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle:

10Base-T, 100Base-TX, Converter output Oberfläche: 100Base-LX. Maximal mögliche

Übertragungsstrecke: 20000 m, Kabel mode struktur: Einzelmodus, Unterstützte Faserkabeldurchmesser

(Kern/Mantel): 3/125,8.7/125,9/125,10/125 µm. Produktfarbe: Grau. Optischer Kabelverbinder: SC,

Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom: 1 A, Stromverbrauch

(Standardbetrieb): 1,5 W



Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s	Optischer Kabelverbinder *	SC
Converter Eingangsschnittstelle	10Base-T, 100Base-TX	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Converter output Oberfläche	100Base-LX	Energie	
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Eingangsspannung	5 V
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Eingangsstrom	1 A
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,5 W
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Externes Netzteil	✓
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Gewicht und Abmessungen	
Leistungen		Breite	70,3 mm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	20000 m	Tiefe	94 mm
Kabel mode struktur	Einzelmodus	Höhe	26,2 mm
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	3/125,8.7/125,9/125,10/125 µm	Betriebsbedingungen	
Merkmale		Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Eingebaut *	✗	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Produktfarbe	Grau	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsbreite	160 mm
Anzahl Faseranschlüsse	1	Verpackungstiefe	220 mm
		Verpackungshöhe	60 mm
		Paketgewicht	460 g
		Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC Part 15 Class A, CE
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan



4015867160183

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.