

# PCI Express x1 Karte zu 8 x Seriell RS-232 High Speed 921K

## Beschreibung

Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihr System um acht externe High Speed RS-232 Anschlüsse. Nutzen Sie diese Karte für Anwendungen wie Messwerterfassung, Maschinensteuerung, Automatisierung, Entwicklung oder Kommunikation. Durch den umfangreichen Überspannungsschutz und den erweiterten Temperaturbereich ist diese Karte auch im industriellen Bereich einsetzbar.



**Artikel-Nr. 89336**

EAN: 4043619893362

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung: Box

## Technische Daten

- Chipsatz: Exar 17V358
- Anschlüsse:
  - extern:
    - 1 x VHDCI 68 Pin Buchse
    - Anschlusskabel: VHDCI 68 Pin Stecker > 8 x Seriell RS-232
    - D-Sub 9 Pin Stecker
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Baudrate: bis zu 921.6 Kb/s
- Kompatibel mit 16C550 UART
- FIFO 256 Byte
- Data bit: 5, 6, 7, 8
- Stop bit: 1, 1.5, 2
- Parität: None, Even, Odd, Space, Mark
- Flow Control: RTS / CTS, XON / XOFF
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ +75 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C ~ +85 °C
- Relative Feuchtigkeit max. 95 % (nicht kondensierend)
- 15 kV ESD Absicherung für alle Signale
- I/O Adressen und IRQ werden durch das System zugewiesen

---

## Systemvoraussetzungen

- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ab Kernel 2.6
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

---

## Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- 1 seriellles Anschlusskabel (ca. 30 cm)
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spezifikation:                | PCI Express 2.0<br>RS-232 (EIA / TIA)                                                                                                                                   |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 2.6 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |
| Slot:                         | PCIe                                                                                                                                                                    |

## Schnittstelle

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x VHDCI 68 pin               |
| Anschluss 2: | 8 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |
| Intern:      | 1 x PCI Express x1, V2.0       |

## Technische Eigenschaften

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Chipsatz:           | Exar 17V358    |
| Datentransferrate:  | 921,6 Kbps     |
| FIFO:               | 256 Byte       |
| Betriebstemperatur: | -30 °C ~ 75 °C |

|       |        |
|-------|--------|
| UART: | 16C550 |
|-------|--------|

## Physikalische Eigenschaften

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Kabelfarbe:                  | schwarz                 |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 30 cm                   |
| Slotblende:                  | Standard<br>Low Profile |
| Tiefe:                       | 69 mm                   |
| Länge:                       | 100 mm                  |
| Höhe:                        | 10 mm                   |
| Farbe:                       | grün                    |

## Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15  
 PLZ 14167  
 Ort Berlin  
 Land Deutschland  
 E-Mail [info@delock.de](mailto:info@delock.de)  
 Webseite [www.delock.de](http://www.delock.de)

