SMA Buchse 90° PCB

Kurzbeschreibung

Diese Buchse von Delock eignet sich zur Lötmontage auf Leiterplatten. Die Goldbeschichtung verhindert Korrision und sorgt für eine optimale Verbindung.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Buchse 90°
- Pin: Messing vergoldet
- Isolation: PFTE
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Frequenzbereich: 0 - 6 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Gewindelänge: 5,5 mm
- Betriebstemperatur: -55 °C ~165 °C
- Spannungsfestigkeit: 500V / 50Hz
- Material: Messing goldbeschichtet
- Lötmontage: 5 Lötpunkte
- Raster: 2,54 mm
- Maße (LxHxD): 28,0 x 12,2 x 5,2 mm

Systemvoraussetzungen

- Geeignete Platine zur Montage des SMA Konnektors

Packungsinhalt

- SMA Buchse

Artikel-Nr. 65845

EAN: 4043619658459

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen



© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Montageart:	Lötmontage
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x SMA Buchse 90°
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	0 - 6 GHz
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,5
Physikalische Eigenschaften	
Lötstifte:	Ø 0,95 mm
Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Durchmesser:	5,2 mm
Länge:	28,0 mm
Höhe:	12,2 mm
Gewindetyp:	1/4" - 36 UNS - 2A
Isolation:	PTFE
Pin:	Messing vergoldet

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.