



Lindy 42780 USB Kabel USB 2.0 8 m USB A Schwarz

Marke : Lindy

Artikel-Code: 42780

Produktname : 42780

USB auf Seriell RS485 Konverter

Lindy 42780 USB Kabel USB 2.0 8 m USB A Schwarz:

- Überbrücken Sie - in Kombination mit bis zu 4 weiteren Segmenten - große Distanzen bis 56m!
- Stellt eine USB Typ A Anschlussbuchse zur Verfügung, an die ein USB Gerät mit niedrigem Strombedarf (100mA) angeschlossen werden kann
 - Die USB Typ A Buchse verfügt über einen Hakenmechanismus, um das ungewollte Herausziehen der USB Stecker weiterer Verlängerungssegmente zu erschweren. In diese Buchse können daher nur USB Kabel oder entsprechend schlanke USB Geräte direkt eingesteckt werden!
 - Kompatibel mit USB 2.0, abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0
 - Unterstützt USB 2.0/1.1 Datentransferraten: High Speed (480 Mbit/s), Full Speed (12Mbit/s) und Low Speed (1,5Mbit/s)
 - Unterstützt Windows ME, 2k, XP, Vista, 7, Mac OS, Linux
 - Plug & Play -Treiber im Betriebssystem enthalten
 - Strombedarfsmeldung an USB Host: 5V 500mA
 - Maße: USB Stecker: 16,5x9,3mm / Aktivextender: 22x17mm.



Merkmale		Gewicht und Abmessungen	
USB-Version *	USB 2.0	Kabellänge *	8 m
Anschluss 1 *	USB A	Kabeldurchmesser	5 mm
Anschluss 2 *	USB A	Gewicht	280 g
Steckverbinder 1 Geschlecht *	Stecker	Biegeradius (min.)	2,6 cm
Steckverbinder 2 Geschlecht *	Buchse	Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	15 x 43 x 8 mm
Anschluss1 Formfaktor	Gerade	Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	20 x 64 x 13 mm
Anschluss2 Formfaktor	Gerade	Verpackungsdaten	
AWG Kabelgröße	26/20	Verpackungsart	Box
Stecker-Material	Gold/Nickel	Verpackungsbreite	238 mm
Kontaktmaterial	Messing	Verpackungstiefe	66 mm
Beschichtung Steckerkontakte	Gold	Verpackungshöhe	202 mm
Kabelmantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Paketgewicht	440 g
Leitermaterial	Verzinntes Kupfer	Lieferumfang	
Abschirmung Steckverbinder	✓	Menge pro Packung *	1 Stück(e)
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium	Betriebsanleitung	✓
Material Stecker-Gehäuse	Kunststoff	Betriebsbedingungen	
Maximale Datenübertragungsrate	480 Mbit/s	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Kabeltyp	Rundkabel	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Produktfarbe *	Schwarz	Zertifikate	
Übertragungsmedium	Verdrilltes Paar	Zertifizierung	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Nominale Abschwächung	(0.064 MHz, -0.08 dB) (0.256MHz, -0.11 dB) (0.512MHz, -0.13 dB) (0.772 MHz, -0.15 dB) (1 MHz, -0.2 dB) (4 MHz, -0.39 dB) (8 MHz, -0.57 dB) (12 MHz, -0.76 dB) (24 MHz, -0.95 dB) (48 MHz, -1.35dB) (96 MHz, -1.9 dB) (200 MHz, -3.2 dB) (400 MHz, -5.8 dB)	Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85044095



4002888427807

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.