

## CyberPower PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software

**Marke :** CyberPower

**Artikel-Code:** PDU81004

**Produktname :** PDU81004, Rackmount 1U, Switched PDU, Metered-by-Outlet Leistungssteuerung, Eingang 230V/10A (1), Ausgang IEC-320 C13 (8), SNMP-Netzwerkanschluss, PowerPanel Software

- Lokales/Remote Echtzeit-Monitoring und Steuerung einzelner Ausgänge
  - Betrieb auch unter hoher Temperatur
  - $\pm 1\%$  Meßgenauigkeit
  - Digitale Echtzeit-Lastanzeige
  - Hot-Swap tauschbares LCD
  - LED-Statusanzeige
  - Support Environmental Sensor
  - PowerPanel Verwaltungssoftware
  - Kabelhalterung
  - Schaltbare Steckdosen
  - Ultra geringer Stromverbrauch
  - Metallgehäuse in industrieller Qualität
  - Benutzer konfigurierbares Farb-LCD
  - Drehbare LCD-Anzeige für gute Lesbarkeit
  - Firmware-Upgrade über USB
  - Vom Benutzer aktualisierbare Firmware
  - Flexible Montage am Rack
  - IEC-Steckdose
- PDU Stromverteiler



| Design                                 |                                                                                                       | Zertifikate                          |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PDU-Typen *                            | Managed, pro Steckdose abgerechnet, Überwacht, Geändert                                               | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                                                                                                                                       |
| Typ                                    | Einphasig                                                                                             | Zertifizierung                       | FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A                                                                                            |
| Rack-Kapazität *                       | 1U                                                                                                    | <b>Nachhaltigkeit</b>                |                                                                                                                                            |
| Montage                                | Horizontal                                                                                            | Nachhaltigkeitskonformität           | ✓                                                                                                                                          |
| Gehäusematerial                        | Stahl                                                                                                 | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                                                                                                                                            |
| Produktfarbe                           | Schwarz                                                                                               | Betriebstemperatur                   | 0 - 60 °C                                                                                                                                  |
| Display                                | LCD                                                                                                   | Temperaturbereich bei Lagerung       | -15 - 65 °C                                                                                                                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen          |                                                                                                       | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%                                                                                                                                    |
| Anzahl der AC-Ausgänge *               | 8 AC-Ausgänge                                                                                         | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%                                                                                                                                    |
| Stecker                                | C14-Koppler                                                                                           | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3500 m                                                                                                                                 |
| AC-Steckertypen *                      | C13-Koppler                                                                                           | Höhe bei Lagerung                    | 0 - 15000 m                                                                                                                                |
| Anzahl serielle Anschlüsse             | 1                                                                                                     | Temperatur Betriebsumgebung          | 32 - 140 °F                                                                                                                                |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4                                                                                                     | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                                                                                                                                            |
| Anzahl der USB-Anschlüsse              | 1                                                                                                     | Breite                               | 433 mm                                                                                                                                     |
| Merkmale                               |                                                                                                       | Tiefe                                | 112 mm                                                                                                                                     |
| Verkettung                             | ✓                                                                                                     | Höhe                                 | 44 mm                                                                                                                                      |
| LED-Anzeigen                           | ✓                                                                                                     | Gewicht                              | 2,1 kg                                                                                                                                     |
| Kabellänge                             | 3,05 m                                                                                                | <b>Lieferumfang</b>                  |                                                                                                                                            |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen    | 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS                                                                    | Mitgelieferte Software               | PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise                                                                                                 |
| Management-Funktionen                  |                                                                                                       | Verpackungsinhalt                    | PDU81004, Benutzerhandbuch, Kabelauffangbehälter, Montagehalterungen, Kabelbinder, Schraubensatz, Kaltgeräteverlängerung, Serielltes Kabel |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle        | IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog |                                      |                                                                                                                                            |
| Upgradefähige Firmware                 | ✓                                                                                                     |                                      |                                                                                                                                            |

| Management-Funktionen                  |             | Verpackungsdaten  |        |
|----------------------------------------|-------------|-------------------|--------|
| Firmware kann hochgerüstet werden über | USB         | Paketgewicht      | 3,9 kg |
| Energie                                |             | Verpackungsbreite | 500 mm |
|                                        |             | Verpackungstiefe  | 250 mm |
|                                        |             | Verpackungshöhe   | 65 mm  |
|                                        |             |                   |        |
| Nominale Eingang Spannung *            | 100 - 240 V |                   |        |
| AC Eingangsfrequenz                    | 50 / 60 Hz  |                   |        |
| Stromstärke (maximal) *                | 12 A        |                   |        |
| Nominale Ausgang Spannung              | 100 - 240 V |                   |        |



0649532616244



649532616244



4712856278439

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.