



LevelOne GEP-0625 Netzwerk-Switch Unmanaged 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Power over Ethernet (PoE) Schwarz



Marke : LevelOne

Artikel-Code: GEP-0625

Produktname : GEP-0625

LevelOne GEP-0625. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 15000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 35 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u,.... DC input Spannung: 52 V. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE)

Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Unmanaged	Produktfarbe	Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen		LED-Anzeigen	Link, PoE, Leistung
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Leistungen	
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Ventilatorlos	✓
Anzahl 2.5G Ethernet (Kupfer)-Ports	5	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	300000 h
Menge Modul-Steckplätze SFP+	1	Energie	
Netzstecker	DC-Anschluss	Energiequelle *	Gleichstrom
Netzwerk		Netzteil enthalten *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	DC input Spannung	52 V
10G-Unterstützung *	✓	Eingangsstrom	1.25 A
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2 W
Vollduplex	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Ethernet LAN Datentransferraten	2500,10000 Mbit/s	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Betriebsbedingungen	
Datenübertragung		Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Routing-/Switching-Kapazität *	35 Gbit/s	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Transferrate	44 Mpps	Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	15000 Eintragungen	Breite	131 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Tiefe	78 mm
Jumbo-Frames	15000	Höhe	28 mm
Datenpaket-Pufferspeicher	8 MB	Gewicht	320 g
Design		Lieferumfang	
Rack-Einbau *	✗	Mitgelieferte Kabel	AC
Stapelbar *	✗	Betriebsanleitung	✓
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsart	Box
		Zertifikate	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)



4015867238042

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.