



LevelOne 24V DC Industrie-Netzteil, 480W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C



Marke : LevelOne

Artikel-Code: POW-2462

Produktname : 24V DC Industrie-Netzteil, 480W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C

- Universeller AC-Eingang im gesamten Bereich
- Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz
- Lüfterloses Design unterstützt
- DIN-Schieneninstallation
- 100% Volllast

- Burn-in-Test mit DC OK Relaiskontakt3

24V DC Industrie-Netzteil, 480W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C

LevelOne 24V DC Industrie-Netzteil, 480W, DIN-Schiene,-20 ~ +70 °C. Gesamtleistung: 480 W, AC

Eingangsspannung: 90 - 264 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Mittlere Betriebsdauer zwischen

Ausfällen (MTBF): 1041600 h. Produktfarbe: Blau, Silber. Sicherheit: EN 55032 (CISPR32) Class A EN

61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11.... Breite: 85,5 mm, Tiefe: 128,5

mm, Höhe: 125,2 mm

Energie		Gewicht und Abmessungen	
Gesamtleistung *	480 W	Breite	85,5 mm
AC Eingangsspannung *	90 - 264 V	Tiefe	128,5 mm
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz	Höhe	125,2 mm
Eingangsstrom	4.8 A	Gewicht	1,42 kg
Haltezeit	16 ms	Verpackungsdaten	
Energieschutzeigenschaften	Überlastschutz, Überspannung, Kurzschluß	Verpackungsbreite	122 mm
Leistungen		Verpackungstiefe	171 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	1041600 h	Verpackungshöhe	150 mm
Design		Paketgewicht	1,5 kg
Produktfarbe	Blau, Silber	Verpackungsart	Box
Anzahl Lüfter	0 Lüfter	Logistikdaten	
Betriebsbedingungen		Anzahl Kartons pro Palette	20 Stück(e)
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C	Breite des Versandkartons	266 mm
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C	Länge des Versandkartons	361 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%	Höhe des Versandkartons	323 mm
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95%	Gewicht Versandkarton	11,4 kg
Safety regulation & standards		Warentarifnummer (HS)	8504403090
Sicherheit	EN 55032 (CISPR32) Class A EN 61000-3-2,-3,EACTPTC020,CNS13438 Class A EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN 61204-3 EN 55035 EN 61000-6-2 (EN 50082-2)	Ursprungsland	China
		Sonstige Funktionen	
		Spannungstoleranz	1%
		Ausgang Spannung (Note)	24



4015867236581

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.