USB 80 Gbps Kabel USB Type-C™ Stecker zu Stecker 16K 60 Hz PD 3.1 240 W E-Marker koaxial 0,5 m schwarz

Beschreibung

Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss unterschiedlicher Geräte, wie z. B. Smartphones, Monitore, externer Gehäuse und Dockingstationen, über einen USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port eines PCs oder Notebooks. Das Kabel unterstützt sowohl die Übertragung von USB als auch von DisplayPort und PCI Express Daten.



Artikel-Nr. 81210

EAN: 4043619812103

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

USB 80 Gbps

Das Kabel ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 80 Gbps beim Anschluss von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich können aber auch USB 3.0 oder USB 2.0 Geräte angeschlossen werden.

Asymmetrische Bildübertragungsrate für Monitore

Das Delock Kabel unterstützt eine asymmetrische Datenübertragung für Videosignale, bei der Übertragungsraten von bis zu 120 Gbps im Downstream und 40 Gbps im Upstream möglich sind. So wird auch der Anschluss von DisplayPort Monitoren mit einer Bildschirmauflösung bis zu 16K 60 Hz oder 8K 120 Hz möglich.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt

Durch die Unterstützung des Extended Power Range bzw. des USB Power Delivery 3.1 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 240 W (48 V / 5 A) sind möglich.

Technische Daten

- Anschlüsse: 2 x USB 80 Gbps USB Type-C™ Stecker
- Abwärtskompatibel zu USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 4 und Thunderbolt™ 3
- Chipsatz: E-Marker
- Kabelart: koaxial
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabelmantelmaterial: TPE
- Kabeldurchmesser: ca. 4,7 mm
- Datentransferrate bis zu 80 Gbps

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**


- Unterstützt asymmetrische Bildübertragungsrate:
  Downstream 120 Gbps
  Upstream 40 Gbps
- Monitorauflösung bis zu:
  15360 x 8640 @ 60 Hz
  7680 x 4320 @ 120 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR10
- Unterstützt HDCP 2.2 und 2.3
- Unterstützt PCI Express 4.0 Protokoll
- Unterstützt DisplayPort 2.1 Protokoll
- Dual channel, Bi-direktionale Datenübertragung
- Unterstützt Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) Unterstützung bis zu 240 Watt (48 V / 5 A)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Packungsinhalt

- USB 80 Gbps Kabel

Abbildungen





 © 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.

Allgemein

Spezifikation:	DisplayPort 2.1 HDCP 2.2 HDCP 2.3 HDR10 PCI Express 4.0 USB 80 Gbps USB Power Delivery 3.1 USB4 2.0
Ausführung:	beide Seiten gleich

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	E-Marker
Datentransferrate:	80 Gbps 120 Gbps
Maximale Bildauflösung:	15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz
Maximale Leistung:	240 W
Maximale Stromstärke:	5 A
Spannung:	48 V

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Physikalische Eigenschaften

Kabelart:	koaxial
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Länge:	50 cm
Farbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	4,7 mm
Kabelmantelmaterial:	TPE

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**