



APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

Marke : APC

Artikel-Code: SRT1000XLI

Produktname : Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

[APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit:](#)

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

APC Smart-UPS On-Line, 1000VA/1000W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 1000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 12 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 48 V, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 8 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: CE, Zertifizierung: CE, EAC




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Batteriegewicht	29,6 kg
Ausgangskapazität *	1 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	1000 W	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Wellenform *	Sine	Rack-Kapazität	2U
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	220 V	Kabellänge	1,8 m
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	240 V	Kühlung	Aktiv
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Eingebauter Ventilator	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	50 V	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Display-Typ	LCD
Output Frequenz	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Anstieg der Energiemenge	432 J	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Crest-Faktor	3:1	Betriebsbedingungen	
ECO-Modus	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Notstrom Aus (EPO)	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Ausgangsspannung	2%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Gesamtverzerrungsfaktor THD	50 dB	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Geräuschpegel	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m
Akustische Signale	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch	Zertifikate	
Akustische Alarm-Modi	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE
Auto-Neustart	✓	Zertifizierung	CE, EAC
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Stecker	C14-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Anzahl der AC-Ausgänge	12 AC-Ausgänge	Schnellinstallationsanleitung	✓
USB Anschluss	✓	Nachhaltigkeit	
Serielle Schnittstelle	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✓	Breite	85 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Tiefe	505 mm
Akku/Batterie		Höhe	432 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	20,5 kg
Akku-/Batteriespannung	48 V	Batteriebreite	59,4 cm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8 min	Batterietiefe	74,9 cm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	21 min	Batteriehöhe	24,6 cm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Logistikdaten	
Akkuladezeit	3 h	Warentarifnummer (HS)	85078000
Hot-Swap-Batterie	✓	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1839,69
Automatischer Batterietest	✓	Sonstige Funktionen	
Kaltstart	✓	Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304340270



731304340270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.