



Lindy 47762 Netzkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Marke : Lindy

Artikel-Code: 47762

Produktname : 47762

- Twisted Pair Patchkabel mit RJ45-Stecker
 - Cat.6 S/FTP
 - Montageschutz durch Snagless-Stecker (Klinkenschutz)
 - Vergoldete Kontakte für dauerhaft zuverlässige Steckverbindungen und Signalintegrität
- 1m Cat.6 S/FTP Netzkabel, gelb

Lindy 47762 Netzkabel Gelb 1 m Cat6 S/FTP (S-STP):

Trotz neuer drahtloser Übertragungsstandards werden Netzwerke immer noch bevorzugt über Kabelverbindungen realisiert. Neben guter Planung ist auch das für die Leitungswege verwendete Material für die Qualität des Netzwerkes von entscheidender Bedeutung. Weil auch jede Netzwerk-Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied, empfehlen wir die ausschließliche Verwendung von Original LINDY Netzwerk Zubehör wie Netzwerk-Stecker, Wanddosen und Adapter. Damit Ihr Kabel Netzwerk hinterher reibungslos funktioniert!

Lindy 47762. Kabellänge: 1 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: S/FTP (S-STP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Beschichtung Steckerkontakte: Nickel/Gold, Produktfarbe: Gelb



Merkmale		Merkmale	
Produktfarbe *	Gelb	Knickschutz-Kabelschuh	✓
Kabellänge *	1 m	Betriebsbedingungen	
Kabelstandard *	Cat6	Betriebstemperatur	-10 - 60 °C
Kabelschirmung *	S/FTP (S-STP)	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 75 °C
Anschluss 1 *	RJ-45	Zertifikate	
Anschluss 2 *	RJ-45	Zertifizierung	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Steckverbinder 1 Geschlecht *	Stecker	Gewicht und Abmessungen	
Steckverbinder 2 Geschlecht *	Stecker	Außendurchmesser	6,2 mm
Beschichtung Steckerkontakte	Nickel/Gold	Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Abschirmung Steckverbinder	✓	Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)	11,6 x 22,8 x 8,3 mm
Material der Abschirmung des Steckverbinders	Aluminium	Verpackungsdaten	
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Verpackungsart	Polybag
Leitermaterial	Kupfer	Sonstige Funktionen	
Kabel-Klasse	E	Kategorie	6
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Logistikdaten	
AWG Kabelgröße	27	Warentarifnummer (HS)	84733080
Frequenz	250 MHz		
Biegeradius (min.)	7,4 cm		



4002888477628

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.