



APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 1000VA, Rackmontage 2 HE, 230V, 4x IEC C13 Ausgänge, SmartConnect, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD



Marke : APC

Artikel-Code: SMC1000I-2UC

Produktname : APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 1000VA, Rackmontage 2 HE, 230V, 4x IEC C13 Ausgänge, SmartConnect, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD

APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 1000VA, Rackmontage 2 HE, 230V, 4x IEC C13 Ausgänge, SmartConnect, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD
APC Smart-UPS C, Line-Interactive, 1000VA, Rackmontage 2 HE, 230V, 4x IEC C13 Ausgänge, SmartConnect, USB und serielle Kommunikation, AVR, Grafik-LCD. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 6 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Rackmount
Ausgangskapazität *	1 kVA	Rack-Kapazität	2U
Ausgangsleistung *	600 W	Kabellänge	2,44 m
Wellenform *	Sine	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	170 V	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	680 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Ausgangsspannung	5%	Zertifikate	
Gesamtverzerrungsfaktor THD	41 dB	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	✓	Zertifizierung	
Druckanstiegsschutz	✓		
Akustische Signale	✓	Lieferumfang	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Rackmontageset	✓
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RJ-45, RS-232
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Stecker	C14-Koppler	Nachhaltigkeit	
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, Green Premium
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Breite	432 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Tiefe	406 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Höhe	86 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Gewicht	20,5 kg
SmartSlot	✗	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✓	Ressourcen-CD	✓
Akku/Batterie		Software-CD	✓
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	535 mm
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Verpackungstiefe	570 mm
		Verpackungshöhe	235 mm

Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Batterielebensdauer (max.)	6 Jahr(e)	Paketgewicht	20,7 kg
Akkuladezeit	3 h	Logistikdaten	
Batteriepatrone Wechsel	APCRBC124	Produkte pro Palette	16 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	945,86



0731304332930



731304332930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.