

Delock M.2 Dockingstation für 2 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klon Funktion

Kurzbeschreibung

Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von **zwei M.2 PCIe NVMe SSDs** und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.

M.2 PCIe SSD Klon Funktion

Die Klon Funktion ermöglicht es, **Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren**, ohne Verwendung eines PCs.

Gut gekühlt

Ein **Lüfter im unteren Bereich** der Dockingstation sorgt für eine ausreichende Kühlung der eingesetzten SSDs, sodass der Betrieb auch mit geschlossenem Deckel problemlos funktioniert.

Geeignet als Transportbox

Durch das elegante Design und den extra dafür konzipierten Deckel, eignet sich die Dockingstation auch als **Transportbox für zwei M.2 Speicher**.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse
 - 2 x 67 Pin M.2 Key M Slot
 - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Asmedia ASM2362
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Unterstützt UASP
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Funktionstasten:
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Maße (LxBxH): ca. 132 x 93 x 93 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Ausgang: 12 V / 2 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 2,5 mm
 - außen: ø ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- Chrome OS 83.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 oder höher
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Artikel-Nr. 63331

EAN: 4043619633319

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Packungsinhalt

- M.2 Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 1 m
- Externes Netzteil 12 V / 2 A
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



**Allgemein****Funktion:** Klon Funktion**Unterstütztes Betriebssystem:**
Windows 8.1 32-Bit
Windows 8.1 64-Bit
Windows 10 32-Bit
Windows 10 64-Bit
iPad Pro (2018)
Android 9.0 oder höher
Chrome OS 83.0 oder höher
Linux Kernel 5.4 oder höher
Mac OS 10.15.6 oder höher**Slot:** PCIe**Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:** 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich**Schnittstelle****Anschluss 1:** 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Buchse**Anschluss 2:** 2 x 67 Pin M.2 Key M Slot**Anschluss 3:** 1 x DC Strombuchse**Technische Eigenschaften****Datentransferrate:** 10 Gbps**Physikalische Eigenschaften****Länge:** 132 mm**Breite:** 93 mm**Höhe:** 93 mm**Farbe:** weiß