



LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FVT-2202

Produktname : FVT-2202

1 x 100Base-FX, 1 x RJ-45, DC 5V/1A, 420 g

LevelOne FVT-2202 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Schwarz:

- Überträgt Daten von 10/100Base-TX-Kupfer- zu Glasfaseranschlüssen
- Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) (LLCF/LLR) Technologie
- Kippschalter zur Konfigurationsanpassung
- Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung
- Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB
- 10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich
- BIDI SC-Singlemode-Glasfaser-Anschluss zur Übertragung von bis zu 20 km

LevelOne FVT-2202. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Ethernet Schnittstellen Typ: Schnelles Ethernet. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 20000 m, Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel): 8.3/125,9/125,10/125 µm. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz. Optischer Kabelverbinder: SX, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 5 V, Eingangsstrom: 1 A



Netzwerk		Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s	Anzahl Faseranschlüsse	1
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Optischer Kabelverbinder *	SX
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet	Energie	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Eingangsspannung	5 V
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Eingangsstrom	1 A
Ethernet-Kabel Verkabelungstechnologie	100BASE-FX	Gewicht und Abmessungen	
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Breite	94 mm
Auto MDI/MDI-X	✓	Tiefe	70 mm
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Höhe	25 mm
Store-and-Forward	✓	Gewicht	420 g
Duplex-System	Voll, Halb	Betriebsbedingungen	
Link Loss Carry Forward (LLCF) unterstützt	✓	Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Link Loss Return (LLR) unterstützt	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 55 °C
unterstützte Kabeltypen	Cat5	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Leistungen		Lieferumfang	
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	20000 m	AC-Netzadapter	✓
Wellenlängen-Multiplex-Technik (WDM)	✓	Schnellinstallationsanleitung	✓
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)	8.3/125,9/125,10/125 µm	Verpackungsdaten	
Merkmale		Verpackungsbreite	235 mm
Eingebaut *	✗	Verpackungstiefe	125 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung	Verpackungshöhe	55 mm
Produktfarbe	Schwarz	Paketgewicht	914 g
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsart	Sichtverpackung
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Zertifikate	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Zertifizierung	CE, FCC
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	China
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Breite des Versandkartons	480 mm
		Länge des Versandkartons	360 mm

Logistikdaten

Höhe des Versandkartons	390 mm
Gewicht Versandkarton	16,2 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	36 Stück(e)



4015867200353



4015867225493

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.