



LevelOne FGP-2601W150 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FGP-2601W150

Produktname : FGP-2601W150

24 x 10/100Base-TX, 2 x 10/100/1000Base-T, 512Kbit, 100V~240V, 50-60 Hz, 8.8Gbps, 4K, 2.5 kg, 150 W

LevelOne FGP-2601W150 Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz:

Bei der Serie LevelOne FGP-2601 handelt es sich um Unmanaged-PoE-Switches mit 24 RJ45 PoE-Ports. Die Switches sind IEEE 802.3af/at-konform und versorgen jedes beliebige PoE-Gerät über ein einziges Kabel mit Strom und Daten, mit einem Gesamtleistungsbudget von 150/250/380/500/630 W oder bis zu 30 W je Port. Sie sind ideal für Desktops und zudem in einem 19-Zoll-Rack montierbar, was eine noch komfortablere und flexiblere Installation ermöglicht. Die Switches FGP-2601 wurden für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, die eine erschwingliche Lösung für ihre PoE-Infrastruktur benötigen.



Management-Funktionen		Energie	
Switch-Typ *	Unmanaged	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen		AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	26	Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überspannung, Überhitzung
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Power over Ethernet (PoE)	
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse	24	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	2	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	24
Netzstecker	AC-Eingangsbuchse	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Netzwerk		Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	150 W
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Betriebsbedingungen	
10G-Unterstützung *	✗	Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie unterstützte Kabeltypen	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Vollduplex	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Datenübertragung		Gewicht und Abmessungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	8,8 Gbit/s	Breite	200 mm
MAC-Adressentabelle *	4000 Eintragungen	Tiefe	44 mm
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Höhe	440 mm
Jumbo-Frames	10000	Gewicht	2,9 kg
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)	1488000 pps	Lieferumfang	
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148800 pps	Mitgelieferte Kabel	AC
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Betriebsanleitung	✓
Datenpaket-Pufferspeicher	0,512 MB	Verpackungsdaten	
Design		Verpackungsbreite	260 mm
Rack-Einbau *	✓	Verpackungstiefe	95 mm
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungshöhe	540 mm
Gehäusematerial	Metall	Paketgewicht	3,5 kg
		Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC Class A, CE

Design		Logistikdaten	
LED-Anzeigen	LAN, PoE, Leistung, Uplink	Ursprungsland	Taiwan
Ein-/Ausschalter	✓	Breite des Versandkartons	510 mm
Leistungen		Länge des Versandkartons	280 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h	Höhe des Versandkartons	555 mm
		Warentarifnummer (HS)	85176990
		Gewicht Versandkarton	18 kg



4015867202791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.