



LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne

Marke : LevelOne

Artikel-Code: WAN-9180

Produktname : 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne

5.15~5.875GHz, 18dBi, 50ohm, 10W, 216km/hr, 2.2 VSWR, IP67

LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne:

Das LevelOne WAN-9180 18dBi direktionale Dual-Polarisation Antennen-Kit ist für Outdoor Wireless-Verbindungen konzipiert worden. Mit einem Funkmuster von +45° bis -45° Polarisation, können Anwender eine verbesserte Signalstärke in überfüllten Funkgebieten erreichen, in denen viele Interferenzen auftreten. Die Signalstärke und die Reichweite im 5GHz Frequenzband werden verbessert, mit einer direktionalen Funkrichtung.

Diese Panel-Antenne ist leicht auf jeder glatten Oberfläche zu montieren. Sie wurde für den Outdoor-Einsatz konzipiert und widersteht auch starkem Wind. Das mit IP-67 bewertete Gehäuse ist gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

- Kompatibel mit IEEE802.11a/n Standards, 5GHz-Frequenzband
- Antenne mit 18dBi High-Gain Sendeleistung
- Dual-Polarisation zur Vermeidung von Interferenzen
- Breitband-Frequenz ermöglicht zukünftige Erweiterungen und bietet Flexibilität
- Einfache Wandmontage



Leistungen		Merkmale	
Frequenzband *	5.15 - 5.875 GHz	Zweck	Innen & Außen
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11n	Betriebsbedingungen	
Impedanz	50 Ohm	Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Horizontale Lichtstrahlbreite	15°	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Vertikale Lichtstrahlbreite	15°	Gewicht und Abmessungen	
Antenne Zunahmenniveau (max) *	18 dBi	Breite	256 mm
Merkmale		Tiefe	227 mm
Antennentyp *	Richtantenne	Höhe	19 mm
Antenne Steckertyp *	N-Typ	Gewicht	435 g
Steckerverbindung (Anschluss)	Buchse	Verpackungsdaten	
Polarisation	Duale Polarisation	Verpackungsbreite	343 mm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)	2,2	Verpackungstiefe	235 mm
Produktfarbe	Grau	Verpackungshöhe	47 mm
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium	Paketgewicht	188 g
Wasserfest	✓	Lieferumfang	
Überlebens-Windgeschwindigkeit	216 km/h	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Maximale Eingangsleistung	10 W	Montageset	✓
Montage	Wand	Schnellinstallationsanleitung	✓
Logistikdaten			
Warentarifnummer (HS)		85177100	
Ursprungsland		Taiwan	



4015867164907



5050914915513

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.