



LevelOne Gigabit PoE Repeater, 2 Ports, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+

Marke : LevelOne

Artikel-Code: POR-1222

Produktname : Gigabit PoE Repeater, 2 Ports, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+



2-Port Outdoor Gigabit PoE+ Repeater, 2.5W, 44-57V PoE, IEEE 802.3/u/ab/x/af/at

LevelOne Gigabit PoE Repeater, 2 Ports, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+:

- 2 integrierte PoE-Ausgänge für PoE-Geräte
- Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 Mbit/s
- Wettergeschütztes IP-65 Gehäuse
- Stromversorgung über Ethernet (802.3af/at PoE) an Remote-Gerät
- Erweiterte Gigabit PoE-Verbindung für weitere 100 Meter
- Mehrere PoE-Verstärker können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden
- Einfache Plug-and-Play-Installation, keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich

LevelOne Gigabit PoE Repeater, 2 Ports, Outdoor, Kaskadier, 802.3at PoE+. Typ: Netzwerk-Repeater, Maximal mögliche Übertragungstrecke: 100 m, Datenübertragungsrate: 1000 Mbit/s. Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X), Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Produktfarbe: Weiß, Befestigungstyp: Wand, Ursprungsland: Taiwan. Stromverbrauch (max.): 2,5 W. Breite: 200 mm, Tiefe: 110 mm, Höhe: 240 mm



Leistungen		Betriebsbedingungen	
Typ *	Netzwerk-Repeater	Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 70 °C
Maximal mögliche Übertragungstrecke *	100 m	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Netzwerk		Gewicht und Abmessungen	
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Breite	200 mm
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Tiefe	110 mm
		Höhe	240 mm
		Gewicht	700 g
Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	3	Schnellstartübersicht	✓
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	3	Wandmontageset	✓
Design		Verpackungsdaten	
Produktfarbe *	Weiß	Verpackungsbreite	255 mm
Befestigungstyp	Wand	Verpackungstiefe	110 mm
Ursprungsland	Taiwan	Verpackungshöhe	210 mm
Zertifizierung	FCC Part 15, CE	Paketgewicht	900 g
Energie		Zertifikate	
Stromverbrauch (max.)	2,5 W	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Power over Ethernet (PoE)	✓	Logistikdaten	
Betriebsbedingungen		Warentarifnummer (HS)	85176990
Betriebstemperatur	0 - 50 °C		



5050914833435



4015867185643

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.