

CyberPower OLS3000EA Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung

Marke : CyberPower

Artikel-Code: OLS3000EA

Produktname : OLS3000EA Doppelwandler Online USV
3000VA/2700W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port
für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung

- Online (Doppelwandler) USV Topologie
- Generator Kompatibel
- Keine Umschaltzeit
- Überspannungs- und Blitzschutz
- Lüfter mit variabler Drehzahl
- Notausschaltung (EPO) Anschluss
- SNMP / HTTP-Fernverwaltungsfähigkeit (optional)
- LCD-Farbdisplay
- ECO Betrieb
- Überlastschutz
- Intelligentes Batteriemanagement (SBM)
- EMI und RFI Filter
- Serieller Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Stand-Gehäuse

Doppelwandler Online USV 3000VA/2700W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	3
Ausgangskapazität *	3 kVA	Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	4,3 min
Ausgangsleistung *	2700 W	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	13,1 min
Wellenform *	Reiner Sinus	Akkuladezeit	4 h
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	190 V	Ladestrom	1,5 A
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V	Batteriepatrone Wechsel	BPSE72V40A
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Design	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V	Formfaktor *	Tower
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Gehäusematerial	Metall
Output Frequenz	50/60 Hz	Kabellänge	1,5 m
Stromstärke (maximal)	13,04 A	Produktfarbe *	Schwarz
Anstieg der Energiemenge	370 J	Displaytyp	LCD
Reaktionszeit	0 ms	Betriebsbedingungen	
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wirkungsgrad (ECO-Modus)	95%	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Leistungsfaktor	0,9	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 90%
Eingangs-Leistungsfaktor	0,98	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Crest-Faktor	3:1	Höhe bei Betrieb	0 - 1500 m
Notstrom Aus (EPO)	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 1500 m
Ausgangsspannung	5%	Zertifikate	
Gesamtverzerrungsfaktor THD	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Gewicht und Abmessungen	
Druckanstiegsschutz	✓	Breite	169 mm
Energieschutzeigenschaften	Eingangssicherung, Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß	Tiefe	416 mm
Akustische Signale	✓	Höhe	337 mm
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Gewicht	26 kg

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler, Terminal	Verpackungsbreite	295 mm
Stecker	C20-Koppler	Verpackungstiefe	519 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	8 AC-Ausgänge	Verpackungshöhe	458 mm
USB Anschluss	✓	Paketgewicht	30,4 kg
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✓	Logistikdaten	
Akku/Batterie		Warentarifnummer (HS)	8504408590
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Ursprungsland	China



4711027790121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 30-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date