

iiyama ProLite S2425AS-B1P Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7

Marke : iiyama

Artikel-Code: S2425AS-B1P

Produktname : ProLite S2425AS-B1P



Professionelles kleinformatiges 24" (60.5 cm) Signage Display, optimiert durch das integrierte iiSignage2 Content-Management-System

iiyama ProLite S2425AS-B1P Digital Signage Flachbildschirm 60,5 cm (23.8") LCD WLAN 500 cd/m² Full HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 24/7:

Der ProLite S2425AS-B1P ist ein 23.8" (60.5 cm) Android-Display, das für die stabile und sichere Darstellung von Inhalten im Einzelhandel und in gewerblichen Umgebungen entwickelt wurde. Er wurde ausschließlich für die Anzeige von Inhalten konzipiert und eignet sich perfekt für Supermärkte, Geschäfte und Informationsstellen, an denen keine Interaktion erforderlich ist. Sein hochauflösendes Full-HD-IPS-Panel mit einer Helligkeit von bis zu 500 cd/m2 sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, selbst an hellen Standorten, während Power over Ethernet (PoE) die Installation vereinfacht und den Verkabelungsaufwand reduziert. iiyama garantiert eine Kompatibilität mit iiSignage2 für mindestens 5 Jahre und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei professionellen Installationen.

Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	IPS	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	Energie	
Bildschirmtechnologie *	LCD	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17,5 W
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Stromverbrauch (Standby) *	14 W
Helligkeit *	500 cd/m²	Stromverbrauch (aus)	3,5 W
HD-Typ *	Full HD	Computersystem	
Touchscreen *	✗	Computersystem *	✓
Natives Seitenverhältnis	16:9	Computersystem-Typ	System on Chip (SoC)
Reaktionszeit	14 ms	Eingebauter Prozessor *	✓
Kontrastverhältnis	1000:1	Prozessorhersteller	Rockchip
Bildwinkel, horizontal	178°	Prozessorfamilie	ARM Rockchip
Bildwinkel, vertikal	178°	Prozessor	Rockchip RK3576
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben	Anzahl Prozessorkerne	8
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm	Speicherkapazität	4 GB
Aktiver Displaybereich (B x H)	527 x 296,5 mm	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm	Interne Speicherkapazität	32 GB
Horizontaler Scanbereich	31 - 83 kHz	Installiertes Betriebssystem	Android
Trübungsrate	25%	Version des Betriebssystems	14
Oberflächenhärte	3H	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Displaybreite	549,5 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Display Tiefe	28 mm
DVI Anschluss *	✗	Display Höhe	336 mm
USB Anschluss *	✓	Displaygewicht	4,24 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	2	Breite	549,5 mm
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gewicht	4,24 kg
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1	Verpackungsbreite	640 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungstiefe	121 mm
Mikrofon-Eingang	✓	Verpackungshöhe	410 mm
Audio		Paketgewicht	6,15 kg
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Lieferumfang	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Stromadapter enthalten	✓
RMS-Leistung	10 W	Mitgelieferte Kabel	AC
Design		Betriebsbedingungen	
Produktdesign *	Digital Signage Flachbildschirm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Ausrichtung	Horizontal/Vertikal	Netzwerk	
Produktfarbe *	Schwarz	Ethernet/LAN *	✓
Bildschirmform	Flach	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
VESA-Halterung *	✓	WLAN *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Lünettenfarbe	Black	Technische Details	
Blendfreier Bildschirm	✓	Benutzerkontrollen	Power switch, Volume
Leistungen		Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Zweck *	Universal	Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7	Sonstige Funktionen	
Mikrofonanzahl	2	AC-Netzadapter	✓
		Bluetooth	✓
		Bluetooth-Version	5.3
		Eingebautes Mikrofon	✓
		Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
		Netzteiltyp	Extern



4948570127184

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.