



AOC 24B3HA2 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : AOC

Artikel-Code: 24B3HA2

Produktname : 24B3HA2

Screen size (inch) 23.8, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync AOC 24B3HA2. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	HDCP-Version	1.4
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Stromeingang	✓
HD-Typ *	Full HD	Netzwerk	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Ethernet/LAN	✗
Bildschirmtechnologie *	LED	Ergonomie	
Panel-Typ *	IPS	VESA-Halterung *	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen *	✗	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit *	4 ms	Neigungswinkelbereich	-5 - 25°
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	On-Screen-Display (OSD)	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Blendfreier Bildschirm	✓		
Bildschirmform *	Flach		
Seitenverhältnis	16:9		
Kontrastverhältnis *	1500:1	Plug & Play	✓
Kontrastverhältnis (dynamisch)	20000000:1	LED-Anzeigen	Status
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Energie	
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	18 kWh
Reaktionszeit (schnell)	1 ms	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Pixeldichte	93 ppi		
Vertikaler Scanbereich	48 - 100 Hz		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	30 - 115 kHz		

Bildschirm		Energie	
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz	Stromverbrauch (max.)	32 W
Bildschirmdiagonale (cm)	60,5 cm	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Trübungsrate	25%	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Oberflächenhärte	3H	Netzteiltyp	Intern
sRGB Abdeckung (klassisch)	95,2%	Betriebsbedingungen	
NTSC Abdeckung (typisch)	83%	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Adobe RGB-Abdeckung	81,6%	Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 55 °C
Farbpalette DCI-P3	73,8%	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Leistungen		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 93%
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Flimmerfreie Technologie	✓	Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m
Multimedia		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	542,4 mm
RMS-Leistung	4 W	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	202,3 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	412,1 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht (inklusive Standfuß)	2,97 kg
Design		Breite (ohne Standfuß)	542,4 mm
Marktpositionierung *	Haus	Tiefe (ohne Standfuß)	44,6 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Höhe (ohne Standfuß)	316,2 mm
Rahmenloses Design	✓	Gewicht (ohne Standfuß)	2,65 kg
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungsdaten	
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungsbreite	614 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	126 mm
Integrierter USB-Hub *	✗	Verpackungshöhe	394 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1	Paketgewicht	4,65 kg
DVI Anschluss	✗	Verpackungsart	Box
HDMI *	✓	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
HDMI-Version	1.4	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Audioausgang	✓	Nachhaltigkeit	
HDCP	✓	Enthält nicht	Quecksilber, PVC/BFR
		Sonstige Funktionen	
		Geringe Eingabeverzögerung	✗
		Lokales Dimmen	✓
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Konformitätsbescheinigungen	CE
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
		Zertifizierung	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.