

Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64A8XAT2EU

Produktname : ThinkVision
P32UD-40 Monitor

- 31.5" WLED IPS
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 120Hz, 4ms, 350cd/m²
- USB Hub, USB PD (140W)

31.5", 3840 x 2160 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)

Lenovo ThinkVision P32UD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2x2. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	80 cm (31.5")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit *	6 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✓
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	4 ms
Pixel Abstand	0,1815 x 0,1815 mm
Pixeldichte	140 ppi
Sichtbare Größe (vertikal)	69,7 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	39,2 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe	10 Bit
Farbskala	98%
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Kopfhörerausgang *	✗

Netzwerk

Ethernet/LAN	✓
--------------	---

Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Bild-in-Bild	✓

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh

Bildschirm		Energie	
Farbpalette DCI-P3	98%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	32 kWh
Leistungen		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	23 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
AMD FreeSync *	✗	Stromverbrauch (max.)	240 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Multimedia		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingebaute Lautsprecher *	✗	Netzteiltyp	Intern
Eingebautes Mikrofon	✗	Energieeffizienzskala	A bis G
Integrierte Kamera *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Design		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	714,3 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	218 mm
Name der Farbe	Raven black	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	439,5 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	8,1 kg
Fußfarbe	Schwarz	Breite (ohne Standfuß)	714,3 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Höhe (ohne Standfuß)	413,2 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2x2	Gewicht (ohne Standfuß)	5,2 kg
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1	Rahmenbreite (Seite)	2 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Rahmenbreite (oben)	2 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsdaten	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungsbreite	824 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungstiefe	162 mm
USB-Stromversorgung bis zu	140 W	Verpackungshöhe	528 mm
HDMI *	✓	Paketgewicht	11,5 kg
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Lieferumfang	
HDMI-Version	2.1	Ständer enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-B
		Nachhaltigkeit	
		Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold
		Sonstige Funktionen	
		Bild für Bild (PbP)	✓
		Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1
		Video-Farbmodi	BT.709
		Zertifizierung	EU Energy Label (E-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0199274963675



199274963675

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.