

iivama ProLite X2793QSU-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : iivama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X2793QSU-B1

Produktname : X2793QSU-B1

27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD Auflösung, vierseitig schmalen Rahmen und USB-Hub

iivama ProLite X2793QSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Ergonomie	
HD-Typ *	Quad HD	VESA-Halterung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmtechnologie *	LED	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Panel-Typ *	IPS	Kabelsperr-Slot *	✓
Touchscreen *	✗	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Höhenverstellung *	✗
Reaktionszeit *	1 ms	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms	Menüsprachen	
Display-Oberfläche	Matt	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch	
Bildschirmform *	Flach	Energie	
Kontrastverhältnis *	1000:1	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Kontrastverhältnis (dynamisch)	8000000:1	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17,1 kWh
Bildwinkel, horizontal	178°	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17 W
Bildwinkel, vertikal	178°	Stromverbrauch (Standby) *	17 W
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm	Netzteiltyp	Intern
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm	Energieeffizienzskala	A bis G
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm	Gewicht und Abmessungen	
Farbraumstandard	NTSC, sRGB	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
NTSC Abdeckung (typisch)	72%	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	428,5 mm
Leistungen		Gewicht (inklusive Standfuß)	4 kg
AMD FreeSync *	✓	Verpackungsdaten	
Flimmerfreie Technologie	✓	Verpackungsbreite	688 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2		

Multimedia		Verpackungsdaten	
RMS-Leistung	4 W	Verpackungstiefe	126 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungshöhe	442 mm
Integrierte Kamera *	✗	Paketgewicht	6,2 kg
Design		USB Kabellänge	1,5 m
Marktpositionierung *	Business	Lieferumfang	
Produktfarbe *	Schwarz	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Anschlüsse und Schnittstellen		DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Integrierter USB-Hub *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
USB-Hub-Version	2.0	Stromkabellänge	1,5 m
Anzahl der Downstream-Ports	2	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	1.4	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Benutzerkontrollen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓		
		Gewicht	4 kg
		Höhe	428,5 mm
		Breite	613 mm
		Tiefe	190 mm
		Bedienfeld	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4948570126767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.