

iiyama TE7515A-B2AG Signage-Display Kiosk-Design 190,5 cm (75") WLAN 550 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7

Marke : iiyama

Artikel-Code: TE7515A-B2AG

Produktname : TE7515A-B2AG

75" (□189.3cm) 4K UHD Google EDLA-zertifiziertes interaktives Display - Wo Design auf Leistung trifft iiyama TE7515A-B2AG. Produktdesign: Kiosk-Design. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 550 cd/m², HD-Typ: 4K Ultra HD, Touchscreen. WLAN. Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Installiertes Betriebssystem: Android. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Leistungen	
Panel-Typ	VA	Betriebszeiten (Stunden/Tage)	24/7
Bildschirmdiagonale *	190,5 cm (75")	HDCP	✓
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDCP-Version	2.2
Helligkeit *	550 cd/m²	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h
HD-Typ *	4K Ultra HD	Energie	
Touchscreen *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	191 W
Touchscreen Technologie	Infrarot	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Natives Seitenverhältnis	16:9	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Reaktionszeit	6,5 ms	Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Kontrastverhältnis	5000:1	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	191 kWh
Bildwinkel, horizontal	178°	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Bildwinkel, vertikal	178°	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Energieeffizienzska	A bis G
Pixel Abstand	0,43 x 0,43 mm	Computersystem	
Aktiver Displaybereich (B x H)	1650 x 928 mm	Computersystem *	✓
Bildschirmdiagonale (cm)	189,3 cm	Eingebauter Prozessor *	✓
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Oberflächenhärte	7H	Speicherkapazität	8 GB
Touch Reaktionszeiten	5 ms	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Glasdicke	3,2 mm	Interne Speicherkapazität	128 GB
Anschlüsse und Schnittstellen		Installiertes Betriebssystem	Android
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	3	Version des Betriebssystems	14
HDMI-Version	2.0	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1	Displaybreite	1710,2 mm
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1	Display Tiefe	87,1 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Display Höhe	1036,3 mm
DisplayPorts-Version	1.2	Displaygewicht	54,6 kg
USB Anschluss *	✓	Breite	1710,2 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	4	Tiefe	87,1 mm
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Höhe	1036,3 mm
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C, USB Typ-B	Gewicht	54,6 kg
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	2		

Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2	Verpackungsbreite	1860 mm	
USB Power Delivery	✓	Verpackungstiefe	185 mm	
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Verpackungshöhe	1125 mm	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Paketgewicht	67,6 kg	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Lieferumfang		
RS-232C	✓	Fernbedienung enthalten	✓	
Integrierter Kartenleser	✓	Eingabestift	✓	
Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)	Anzahl der Stylus-Stifte	4	
OPS-Modulslot	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI	
Audio Return Channel (ARC)	✓	Betriebsbedingungen		
Audio		Betriebstemperatur	0 - 40 °C	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Logistikdaten		
RMS-Leistung	60 W	Produkte pro Palette	6 Stück(e)	
Design		Netzwerk		
Produktdesign *	Kiosk-Design	Ethernet/LAN *	✓	
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s	
Ausrichtung	Horizontal	WLAN *	✓	
Produktfarbe *	Schwarz	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)	
VESA-Halterung *	✓	Technische Details		
Panel-Montage-Schnittstelle	800 x 400 mm	Audio-Eingang (Mini-Buchse)	✓	
Rahmenbreite (unten)	4,67 cm	OPS-Steckplatz	1	
Rahmenbreite (Seite)	1,67 cm	Wiedergabemedien	✓	
Rahmenbreite (oben)	3,43 cm	personalization (theme, wallpaper, auto loop, screensaver), display (backlight, image mode, brightness, contrast, saturation, Hue, colour temp., eye protection mode, energy saving, HDMI range), sound (volume direct, max volume, equalizer, balance, sound mode, bass, treble), general (radial menu, side menu bar, gesture interaction, screen recorder, free annotation), device (microphone, camera (external), speaker, NFC, CEC, ambient light sensor, stylus pen pickup sensor, PIR motion sensor), input settings (source lost detection, auto source switch, auto wakeup, OPS boot with system, power on source, rename input setting), system (power status, build version), admin (menu lock, system security, meeting mode, screen share, HDMI Mode, wake On Lan), applications (network & internet, connected devices, apps, notifications, storage, sound & vibration, display, wallpaper, accessibility, security & privacy, location, safety & emergency, passwords & accounts, digital wellbeing & parental controls, Google, system, about device)		
Lünettenfarbe	Black			
Blendfreier Bildschirm	✓			
Leistungen				
Zweck *	Ausbildung			
Bild-in-Bild	✓			
On-Screen-Display (OSD)	✓			
Anzahl OSD-Sprachen	13			
Menüsprachen	CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch		Benutzerkontrollen	
		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT, ErP, EPEAT Bronze	
		Garantiezeit	5 Jahr(e)	
		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE	
		Sonstige Funktionen		
		Schnellstartübersicht	✓	
		Bluetooth	✓	
		Bluetooth-Version	5.0	
		Eingebautes Mikrofon	✓	

Sonstige Funktionen

Kompatible Betriebssysteme

All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.

Netzteiltyp

Intern



4948570127498

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.