

D-Link 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G



Marke : D-Link

Artikel-Code: DGS-1530-52P/E

Produktname : 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G

48 x 10/100/1000 Mbps PoE, 4 x 10G SFP+, 176 Gbps, 130.95 Mpps, 440 x 308 x 44 mm, 4.35 kg

D-Link 52-Port Smart Managed PoE+ Gigabit Stack Switch 4x 10G:

Die DGS-1530-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1530-52P verfügt über 48 Gigabit PoE Anschlüssen sowie 4 SFP+ Ports.

Anzahl/Art der Ports: 48 x 10/100/1000BaseT; 4 x SFP+

SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / 4

10G Anschlüsse: 4 x SFP+

Management Level: Smart Managed

PoE Ports/PoE Power Budget: 48x 802.3at / 370 Watt


OSI Level / Stackable: Layer 2+ / Ja

Lüfter: 3 x Smart

Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall

Management-Funktionen		Sicherheit	
Switch-Typ *	Managed	Zugriffskontrollliste (ACL) Eingang	2000
Switch-Ebene	L2	IGMP-Snooping	✓
Quality of Service (QoS) Support	✓	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Web-basiertes Management	✓	MAC Adressen Filtern	✓
Traffic-Klassifizierung	✓	SSH-/SSL-Unterstützung	✓
ARP-Inspektion	✓	Loop Protection	✓
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)	✓	Passwortschutz	✓
		Autentifizierungstyp	RADIUS, TACACS+
Anschlüsse und Schnittstellen		Multicast-Funktionen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	48	Multicast Unterstützung	✓
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Design	
Menge Modul-Steckplätze SFP+	4	Rack-Einbau *	✓
Anzahl der USB Typ-A-Anschlüsse	1	Stapelbar *	✓
Konsolen-Port	RJ-45	Produktfarbe	Schwarz
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	LED-Anzeigen	✓
Netzwerk		Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Leistungen	
10G-Unterstützung *	✓	Geräuschpegel	52,7 dB
Port-Spiegelung	✓	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	230300 h
Vollduplex	✓	Energie	
Richtlinienbasiertes Routing	✓	Energiequelle *	AC
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Netzteil enthalten *	✓
Link Aggregation	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Broadcast-Sturmkontrolle	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Auto MDI/MDI-X	✓	Stromverbrauch (max.)	482 W
Spannbaum-Protokoll	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,1000,100 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	48
VLAN-Unterstützung	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	370 W
Anzahl der VLANs	4096		

Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Routing-/Switching-Kapazität *	176 Gbit/s	Betriebstemperatur	-5 - 50 °C
Transferrate	130,95 Mpps	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
MAC-Adressentabelle *	16000 Eintragungen	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Store-and-Forward	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Wärmeableitung	1643,62 BTU/h
Datenpaket-Pufferspeicher	1,5 MB	Gewicht und Abmessungen	
Sicherheit		Breite	440 mm
Zugriffskontrollliste	✓	Tiefe	250 mm
Zugriffskontrollliste (ACL) Ausgang	1000	Höhe	44 mm
		Gewicht	4,35 kg



0790069474507



790069474507



0790069800917



790069800917

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.