

RM-SR-T14I

PRODUKTLINIE
SR-RACK

VERKÄUFER
SOPHOS

UNTERSTÜTZTE MODELLE
XGS 88

FARBE
SIGNAL WHITE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 217 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Platzieren Sie das Gerät im Rack und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.
2. Verbinden Sie das Gerät mit den Keystone mithilfe der mitgelieferten Kabel.
3. Bündeln Sie die Kabel mit Klettbindern.
4. Befestigen Sie das Netzteil mit den mitgelieferten Kabelbindern am Rack.
Verwenden Sie einen dritten Kabelbinder, um überschüssiges Kabel in der Nähe des Netzteils zu sichern.

Optional

6. Um Antennenkabel an der Vorderseite anzuschließen, entfernen Sie die vorgestanzten Abschnitte an den vorgesehenen Stellen mit einem Schraubendreher und Hammer (Kabel nicht enthalten).

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSGEHALT

- 1 Rackmount
- 3 Kabelbinder
- 4 Schrauben
- 2 Klettbindern
- 5 Cat6 FTP Kabel
- 1 USB-Kabel

Gerät nicht enthalten



**BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE
UMWELT, RECYCELN SIE,
WO ES MÖGLICH IST**

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.

RACKMOUNT.IT

Install Guide - 07-03-2025