

OZUL09BE 65W USB PD Ladegerät

Product Images



Short Description

- **Ladetechnologie:** USB Power Delivery (PD) 3.0 und PPS.
- **Gesamtleistung:** Max. 65 W.

- **Ausgangsspezifikation:** DC 5,0 V bis 20,0 V.
- **Gerätekompatibilität:** High-End-Smartphones, leistungsstarke Tablets und Laptops.
- **Zubehör:** Integriertes 1,2 m USB-C-Kabel und abnehmbares 1,2 m AC-Netzkabel.
- **Sicherheitsfunktionen:** Schutz vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung.

Description

Das OZUL09BE 65W USB PD Ladegerät wurde entwickelt, um schnelle, effiziente und zuverlässige Energie für eine Vielzahl von USB-C-Geräten bereitzustellen. Mit USB Power Delivery (PD) 3.0 Technologie ermöglicht es Hochgeschwindigkeitsladen, damit Ihre Geräte den ganzen Tag über einsatzbereit bleiben, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Mit einer Leistung von bis zu 65 W eignet es sich ideal zum Laden von Laptops wie MacBook Air, Dell XPS 13 und Lenovo ThinkPad Serien sowie Tablets wie iPad Pro und Smartphones wie Samsung Galaxy und Google Pixel Geräten. Die Unterstützung von Programmable Power Supply (PPS) ermöglicht eine dynamische Anpassung der Ladeleistung für höhere Effizienz und reduzierte Wärmeentwicklung während des Ladevorgangs.

Dank umfassender Schutzfunktionen schützt das Ladegerät angeschlossene Geräte zuverlässig vor Überlastung, Kurzschluss und Überhitzung. Durch die Kombination aus Leistung, breiter Kompatibilität und zuverlässigem Schutz ist das 65W USB PD Ladegerät eine praktische und verlässliche Lösung für moderne USB-C-Ladeanforderungen.

Additional Information

Länge der Palette	1200 millimeter
Breite der Palette	800 millimeter
Höhe der Palette	1632.4 millimeter
Cables included.	AC
Power Plug Type.	EU
Number of outputs.	1
Fast charging technology.	Power Delivery 3.0
USB Type-C ports quantity.	1
Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Ja
Port 1 Power Output.	DC 5.0V/2.0A, 9.0V/2.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A (PD); 5.0–21.0V/3.0A (PPS)
Länge des Kabels	120 centimeter
Code des Harmonisierten Systems (HS)	8504408390
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8504408390
Einhaltung der Nachhaltigkeit	Nein
Operating temperature (T-T) Max.	35 celsius
Operating temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Storage relative humidity (H-H) Max.	90%
Storage relative humidity (H-H) Min.	5%
Operating relative humidity (H-H) Max.	90%
Operating relative humidity (H-H) Min.	5%
Storage temperature (T-T) Max.	80 celsius
Storage temperature (T-T) Min.	-20 celsius
Menge pro Packung	1 piece
Tiefe des Pakets	185 millimeter
Höhe des Pakets	120 millimeter

Breite des Pakets	55 millimeter
Gewicht der Verpackung	368 gram
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867245088
Modellnummer	OZUL09BE
Dimensions (W x D x H).	108.5 x 46.6 x 29.1 mm
Produkt Höhe	29.1 millimeter
Produkt Breite	108.5 millimeter
Produkt Tiefe	46.6 millimeter
Produkt Gewicht	0.3 kilogram
Produktgewicht (kg)	0.3
Maximum AC Input.	240 volt
Minimum AC Input.	100 volt
Eingangsstrom	1.2 ampere
Maximum power.	65 watt
Power Protection Features.	Over current, Over power, Short circuit
Eingangsspannung	AC 100-240V, 1.2A max, 50-60Hz
Zulassungen und Konformität	CE, ERP, RoHS
Operating humidity.	5% RH ~ 90% RH
Operating temperature.	-20°C ~ 35°C
Storage humidity.	5% RH ~ 90% RH
Storage temperature.	-20°C ~ 80°C
Lieferumfang	OZUL09BE Power cable Multilingual quick installation guide

