



## APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

**Marke :** APC

**Artikel-Code:** SRT1500XLI

**Produktname :** Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit

[APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit:](#)

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Tower, 230V, 6x C13 IEC-Ausgänge SmartSlot, verlängerte Laufzeit, ohne Schienenkit. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge, Serielle Schnittstelle: RJ-45. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC




| Merkmale                             |                             | Design                               |               |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| USV-Topologie *                      | Doppelwandler (Online)      | Produktfarbe *                       | Schwarz       |
| Ausgangskapazität *                  | 1,5 kVA                     | Display-Typ                          | LCD           |
| Ausgangsleistung *                   | 1500 W                      | LED-Anzeigen                         | ✓             |
| Wellenform *                         | Sine                        | Internationale Schutzart (IP-Code)   | IP20          |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *    | 100 V                       | <b>Betriebsbedingungen</b>           |               |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *    | 275 V                       | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C     |
| Eingangsfrequenz *                   | 40/70 Hz                    | Temperaturbereich bei Lagerung       | -20 - 50 °C   |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)      | 220 V                       | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%       |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)      | 240 V                       | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%       |
| Output Frequenz                      | 50/60 Hz                    | <b>Zertifikate</b>                   |               |
| Anstieg der Energiemenge             | 432 J                       | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS          |
| Crest-Faktor                         | 3:1                         | Zertifizierung                       | CE, EAC       |
| Notstrom Aus (EPO)                   | ✓                           | <b>Lieferumfang</b>                  |               |
| Geräuschpegel                        | 50 dB                       | Management-Karte enthalten           | ✗             |
| Akustische Signale                   | ✓                           | Betriebsanleitung                    | ✓             |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b> |                             | <b>Nachhaltigkeit</b>                |               |
| AC-Steckertypen                      | C13-Koppler                 | Nachhaltigkeitszertifikate           | Green Premium |
| Anzahl der AC-Ausgänge               | 6 AC-Ausgänge               | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |               |
| USB Anschluss                        | ✓                           | Breite                               | 85 mm         |
| Serielle Schnittstelle               | ✓                           | Tiefe                                | 505 mm        |
| Serielle Schnittstelle               | RJ-45                       | Höhe                                 | 432 mm        |
| SmartSlot                            | ✓                           | Gewicht                              | 20,5 kg       |
| SmartConnect-Anschluss               | ✗                           |                                      |               |
| <b>Akku/Batterie</b>                 |                             |                                      |               |
| Akku-/Batterietechnologie            | Plombierte Bleisäure (VRLA) |                                      |               |

| Akku/Batterie              |                 | Verpackungsdaten                              |             |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e)       | Verpackungsbreite                             | 594 mm      |
| Akkuladezeit               | 3 h             | Verpackungstiefe                              | 749 mm      |
| Hot-Swap-Batterie          | ✓               | Verpackungshöhe                               | 246 mm      |
| Design                     |                 | Paketgewicht                                  | 29,6 kg     |
| Formfaktor *               | Rackmount/Tower | Logistikdaten                                 |             |
| Kabellänge                 | 1,83 m          | Produkte pro Palette                          | 12 Stück(e) |
|                            |                 | Warentarifnummer (HS)                         | 85078000    |
|                            |                 | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 2573,19     |



0731304340300



731304340300

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.