



APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

Marke : APC

Artikel-Code: SRT6KXLI

Produktname : APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V

APC Smart-UPS SRT 6000 VA, 230 V. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 6 kVA, Ausgangsleistung: 6000 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: Hardwire, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 902 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 2,5 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Display-Typ: LCD. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE



Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Kaltstart	✓
Ausgangskapazität *	6 kVA	Design	
Ausgangsleistung *	6000 W	Formfaktor *	Rackmount/Tower
Wellenform *	Sine	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	275 V	LED-Anzeigen	Status
Eingangsfrequenz *	40 - 70 Hz	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Anstieg der Energiemenge	480 J	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Effizienz	94,4%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Crest-Faktor	3:1	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Notstrom Aus (EPO)	✓	Zertifikate	
Ausgangsspannung	3%	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Gesamtverzerrungsfaktor THD		Zertifizierung	REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE
Geräuschpegel	55 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✓
Auto-Neustart	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen			
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler		

Anschlüsse und Schnittstellen		Lieferumfang	
Stecker	Hardwire	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	10 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeit	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
Serielle Schnittstelle	✓	Breite	174 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Tiefe	719 mm
SmartSlot	✓	Höhe	432 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	60 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Temperatursensor	✓
Batteriekapazität	902 VAh	Garantiekarte	✓
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	2,5 min	Software-CD	✓
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	8,7 min	Verpackungsbreite	610 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	960 mm
Akkuladezeit	1,5 h	Verpackungshöhe	370 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	67 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	6 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	13539,46



0731304301660



731304301660

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.