ATHERIC03BHH Wireless-Display-Empfänger & -Transmitter

Product Images













Short Description

- **Auflösung & Leistung:** Ermöglicht eine flüssige und verzögerungsfreie 1080p-Übertragung über die integrierte Dualband-Funktechnologie mit 2,4 GHz und 5 GHz.
- **Übertragung & Reichweite:** Bietet eine kabellose Reichweite von bis zu 50 m, ohne dass Apps, Treiber oder ein WLAN-Netzwerk erforderlich sind.
- **Konnektivität & Mehrbenutzerbetrieb:** Überträgt HDMI-Inhalte kabellos von Laptops, Kameras, Spielkonsolen und anderen HDMI-Quellgeräten. Bis zu sechs Transmitter können mit einem Empfänger gekoppelt werden.
- **Stromversorgung:** Stromversorgung über USB für eine komfortable und flexible Installation.
- **Anzeigemodi & Anwendungen:** Unterstützt den Spiegel- und Erweiterungsmodus und eignet sich ideal für Reisen, Präsentationen, Bildungseinrichtungen, Meetings und Home Entertainment.

Description

Der Conceptronic ATHERIC03BHH Wireless-Display-Empfänger & -Transmitter bietet eine praktische Lösung zur kabellosen Übertragung von HDMI-Inhalten von Laptops, Kameras, Spielkonsolen und anderen HDMI-Quellgeräten auf jedes HDMI-Display. Die integrierte Dualband-Funktechnologie mit 2,4 GHz und 5 GHz ermöglicht eine flüssige und verzögerungsfreie Videoübertragung mit Auflösungen von bis zu 1080p.

Mit einer kabellosen Übertragungsreichweite von bis zu 50 Metern unterstützt das System sowohl den Spiegel- als auch den Erweiterungsmodus. Bis zu sechs Transmitter können mit einem Empfänger gekoppelt werden, sodass Präsentierende schnell und effizient zwischen den verbundenen Geräten wechseln können.

Das Plug-and-Play-Design erfordert keine Apps, Treiber oder ein WLAN-Netzwerk. Die Stromversorgung über USB ermöglicht eine flexible Installation. Das System eignet sich ideal für Geschäftspräsentationen, Bildungseinrichtungen, Meetings, Reisen und Home Entertainment.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867245040
Modellnummer	ATHERIC03BHH
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 40°C
Lieferumfang	HDMI Transmitter HDMI Receiver 2 × USB-C to USB-A Power Cables Multilingual Quick Installation Guide
Dimensions (W x D x H).	62 x 162 x 16.6 mm
Produktgewicht (kg)	0.0864
Power supply included.	Nein
Auflösung	1080P 60Hz