



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

ICY BOX® Heart RAID 2818

RAID & DockingStation für 2x M.2 NVMe SSD

Haupteigenschaften

- Der USB Type-C® Hostanschluss unterstützt Thunderbolt™ 3 und USB4® mit einer Übertragungsrate von bis zu 40 Gbps und 60 W PD
- Unterstützt 2x M.2 NVMe M-Key SSDs in Formaten bis zu 2280, erreicht bis zu 40 Gbps mit Software RAID Funktion
- USB Type-C® (Thunderbolt™ 3 und USB4®) mit einer Übertragungsrate von bis zu 40 Gbps und Videoausgabe bis zu 7680x4320@60 Hz
- USB 3.2 Gen 2 Type-A Port mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbps
- HDMI® Anschluss mit einer Auflösung von bis zu 4096x2160@60 Hz
- USB Type-C® PD/DC-Stromeingang unterstützt 5–20 V/PD 100 W
- Integrierter Lüfter mit Lüfterschalter für maximale Wärmeableitung
- LED-Anzeigen für Stromversorgung und Zugriff



Verpackungsinhalt

1x Heart RAID 2818, 1x USB-C zu USB-C Kabel (50 cm), 1x USB-C zu USB-C Kabel für PD, 100 cm, 1x 20 V/5 A Type-C® PD Ladegerät, 4x Wärmeleitpad, 4x Gummifixierung, 1x Handbuch



40 Gbps Performance mit Thunderbolt™ 3 und USB4®

Heart RAID 2818 liefert, was Profis von High-End Hardware erwarten. Dank Thunderbolt™ 3 und USB4® erreicht es bis zu 40 Gbps, um dir das Video Editing oder Erstellen großer Backups zu erleichtern.



Dual M.2 NVMe mit Software RAID

Dieses Powerhouse von einem Gehäuse unterstützt gleich zwei M.2 NVMe M-Key SSDs bis zu 2280. Dank mehrerer RAID-Level darfst du dich zwischen High-Speed oder größtmöglicher Datensicherheit entscheiden, ganz nach deiner jeweiligen Situation.



8K? 8K!

Über Storage hinaus ist Heart RAID 2818 auch eine DockingStation. Als solche unterstützt sie Video Output bis zu 7680x4320 bei 60 Hz über die USB Type-C® Verbindung und bis zu 4096x2160 bei 60 Hz über HDMI®. Das ermöglicht dir deinen Arbeitsplatz mit hochauflösenden Displays auszustatten.



**THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND** 

ICY BOX® Heart RAID 2818

RAID & DockingStation für 2x M.2 NVMe SSD

Allgemeine Daten

Modell	IB-RD2818DK-40G
Artikelnr.	61203
EAN-Code	4250078175391
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Hostanschluss	Thunderbolt™ 3 und USB4®
Kabellänge	50 cm
Übertragungsrate	Bis zu 40 Gbps
UASP-Unterstützung	-
Plug & Play	Ja
LED	Betrieb und Zugriff
Ein-/Ausschalter	Ja
Chipsatz	JHL7440+CH224K+GSV2201E

Laufwerks Daten

Laufwerksgröße	M.2 22x 30/42/60/80 mm
Laufwerkshöhe	-
Laufwerksschnittstelle	M.2 NVMe
Laufwerkskapazität	Bis zu 16 TB
Unterstützte M.2 Keys	M-Key
Platzbedarf	-
Klonfunktion	-
HotSwap	Ja
Schreibschutz	-

RAID Daten

RAID level	Software RAID
Auto-Rebuilding	-
Alarm	-

Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Schnittstellen	1x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x USB4® Type-C® (Daten und Video), 1x HDMI®
Display	-
Bedientasten	Lüfterschalter
Schloss	-
Kensington Lock	-
Schutzart	-
Kühlung	Eingebauter Lüfter
Lüfterlautstärke	-

Stromversorgung

Stromversorgung	20 V/5 A Type-C® PD charger
Steckermaße	-

Hostsystem

Betriebssystem	Windows®, macOS®, Linux®
Systemanforderungen	Your computer must be compatible with Thunderbolt™ 3 or USB4®

Logistische Daten

Verpackungseinheit	10 Stk. / Karton
Gesamtgewicht	7,16 kg
Bruttogewicht (mit Verp.)	0,680 kg
Nettogewicht	0,242 kg
Abmessung/ Karton	440x230x185 mm
Abmessung (mit Verp.)	150x210x40 mm
Abmessung des Artikels	65x110x28 mm
Ursprungsland	China



THE GERMAN
WORKSPACE
BRAND 

Passend dazu



IB-2924MSCL-C31

Clone & Docking Station für SATA & M.2 HDDs/SSDs

[Zum Produkt](#)

IB-HUB1437-CPD

4-in-1 USB 3.2 Gen 2 Type-C® Hub

[Zum Produkt](#)

