

133449 DisplayPort-zu-HDMI-Aktivadapter, DisplayPort 1.4 auf HDMI 2.1, DisplayPort-Stecker auf HDMI-Buchse, 8K/60Hz, HDR, HDCP 1.4/2.2/2.3, DP-zu-HDMI-Videoadapter

Product Images





Short Description

Anschluss: DisplayPort 1.4 Stecker auf HDMI Buchse.

Maximale Auflösung: Unterstützt bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz.

Videofunktionen: Unterstützt HDR und HDCP 1.4/2.2/2.3 für geschützte 8K-Inhalte.

Bandbreite: Bis zu 32,4 Gbit/s für flüssige und stabile UHD-Wiedergabe.

Kabellänge: 15 cm kompakter Adapter.

Verarbeitung: Aluminiumgehäuse mit vergoldeten Anschlüssen.

Plug-and-Play-Einrichtung: Sofort einsatzbereit. Aktiver Konverter für Grafikkarten mit DP- und DP++-Ausgang.

Description

Mit dem equip® 133449 DisplayPort 1.4-zu-HDMI-Adapter können Sie einen Desktop-PC oder Laptop mit DisplayPort-Ausgang an einen HDMI-Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen und so gestochen scharfe Ultra-HD-Videos mit bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60 Hz genießen. Er eignet sich ideal, um Ihren Desktop für Arbeit, Präsentationen oder Unterhaltung auf einem größeren Bildschirm zu erweitern oder zu spiegeln.

Dank Unterstützung für HDR und HDCP 1.4/2.2/2.3 verarbeitet der Adapter geschützte 4K-Inhalte von Streaming-Diensten und Blu-ray-Playern mit lebendigen Farben und hohem Kontrast. Die Bandbreite von 32,4 Gbit/s sorgt für eine flüssige und ruckelfreie Wiedergabe.

Das Aluminiumgehäuse und die vergoldeten Anschlüsse gewährleisten eine zuverlässige Signalqualität und verbesserte Wärmeableitung. Schließen Sie einfach den DisplayPort-Stecker an Ihr Quellgerät und die HDMI-Buchse an Ihr Display an – Treiber oder externe Stromversorgung sind nicht erforderlich.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8471800000
EAN.	4015867245521
Farbe	Grey
Modellnummer	133449
Winkelstecker	Nein
Anschluss 1	DisplayPort, male
Anschluss 2	HDMI-A, female
Zulassungen und Konformität	CE & ROHS
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Lieferumfang	DisplayPort 1.4 to HDMI Adapter Quick Installation Guide
Kabellänge	0.15m
Dimensions (W x D x H).	22 x 15 x 150 mm
Produktgewicht (kg)	0.03
Material	Aluminum
Chipsatz	CH7218

