

USB 20 Gbps M.2 Dockingstation für 4 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klon- und Löschfunktion

Beschreibung

Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von **vier M.2 PCIe NVMe SSDs** und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Das beiliegende USB Kabel ermöglicht den Anschluss an eine freie USB-C™ Buchse.

Klon- und Löschfunktion

Die **Klonfunktion** ermöglicht es, Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren, ohne Verwendung eines PCs. Diese M.2 Dockingstation ermöglicht das Klonen auf bis zu drei SSDs gleichzeitig. Auch für die **Löschfunktion** wird keine Verbindung zum Computer benötigt. Dabei kann wahlweise ein Laufwerk oder mehrere Laufwerke gleichzeitig gelöscht werden.

Effiziente Kühlung

Das robuste **Aluminiumgehäuse** in Kombination mit einem integrierten, klappbaren **Lüfter** sorgt für eine **zuverlässige Wärmeableitung** und schützt Ihre SSDs vor Überhitzung.

Es werden keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann.

Ideales Testequipment

Der Delock 4 Bay M.2 NVMe SSD Duplicator ist die perfekte Wahl für alle, die große Datenmengen verwalten, klonen oder sichern möchten. Mit **hoher Geschwindigkeit**, praktischen Funktionen und einfacher Bedienung ist dieses Gerät ideal für Profis, Technikbegeisterte und IT-Spezialisten.



Artikel-Nr. 64352

EAN: 4043619643523

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Buchse
4 x M.2 Key M Slot
1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Asmedia ASM2464PDX
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 20 Gbps

- Unterstützt UASP
- Unterstützt TRIM
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopier-/ Löschtstatus
- Funktionstasten:
 - 1 x Schalter für Lüfter
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Löschtaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
- 1 x 75 mm Lüfter
- Bootfähig
- Maße geschlossen (LxBxH): ca. 102 x 88 x 36 mm
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
- Modellkennung: FJ-SW0503000E
- Eingangsspannung: 100 - 240 V
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
- Eingangsstrom: 0,6 A
- Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 81,5 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 78,2 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,08 W
- Kabellänge des Netzteils: ca. 1,5 m
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: ø ca. 1,3 mm
 - außen: ø ca. 3,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen


- Android 14.0 oder höher
- Linux Kernel 6.8 oder höher
- Mac OS 14.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- M.2 Dockingstation
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 30 cm

- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Plug & Play Klon Funktion Löschen Funktion TRIM UASP
Unterstütztes Betriebssystem:	Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Mac OS 14.5 oder höher Linux Kernel 6.8 oder höher
Slot:	PCIe

Schnittstelle

Anschluss:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Buchse 4 x M.2 Key M Slot 1 x DC Strombuchse
------------	--

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM2464PDX
Datentransferrate:	bis zu 20 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Länge:	102 mm
--------	--------

Breite:	88 mm
Höhe:	36 mm
Farbe:	schwarz

Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteilspezifikation Euro-Steckernetzteil
Modellkennung:	Netzteilspezifikation FJ-SW0503000E
Eingangsspannung:	Netzteilspezifikation 100 - 240 V
Eingangswechselstromfrequenz:	Netzteilspezifikation 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	Netzteilspezifikation 0,6 A
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung :	Netzteilspezifikation 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	Netzteilspezifikation 81,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	Netzteilspezifikation 78,2 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast:	Netzteilspezifikation 0,08 W
Netzteilanschluss:	Netzteilspezifikation DC Stecker 3,5 mm x 1,30 mm Masse außen, Plus innen
Kabellänge des Netzteils:	Netzteilspezifikation 1,5 m

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

