


D-Sub 9 Pin Buchse zu 4 Pin Terminalblock Adapter mit DIP-Schalter und 120 Ohm Abschlusswiderstand für CAN / LIN

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich ideal für Testaufbauten, Diagnoseanwendungen, Entwicklungsumgebungen und den Anschluss an kompatible KVASER Ports. Am Terminalblock lassen sich Litzen mit abisolierten Enden anschließen. Über den vorhandenen DIP-Schalter kann bei Bedarf ein 120-Ohm Abschlusswiderstand zugeschaltet werden. Dieser ist zwischen Pin 2 (CAN L) und Pin 7 (CAN H) geschaltet.



Artikel-Nr. 91294

EAN: 4043619912940

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x D-Sub 9 Pin Buchse
 - 1 x 4 Pin Terminalblock
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 22 bis 18 AWG
- Geeignet für KVASER Ports
- Abschlusswiderstand: 120 Ohm, per DIP-Schalter zuschaltbar
- Pinbelegung:
 - Pin 1 - Pin 2 Can L
 - Pin 2 - Pin 7 Can H / LIN
 - Pin 3 - Pin 3 / 5 / 6 GND
 - Pin 4 - Pin 9 VBAT
- Maße (LxBxH): ca. 37 x 28 x 16 mm

Packungsinhalt

- Adapter

Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 18 AWG
---------------------------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub 9 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 4 Pin Terminalblock

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,81 mm
Länge:	37 mm
Breite:	28 mm
Höhe:	16 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

