

Radiallüfter / Lüftergebläse 12 V DC 75 x 75 x 30 mm mit 3-Pin Lüfteranschluss, schwarz

Beschreibung

Dieser Radiallüfter von Delock bietet eine leistungsstarke und zugleich platzsparende Kühllösung für elektronische Anwendungen. Er erzeugt einen gezielten, druckstarken Luftstrom und eignet sich ideal für enge Einbauräume, Luftkanäle sowie zur zuverlässigen Kühlung wärmebelasteter elektronischer Komponenten.



75 x 75 x 30 mm

Artikel-Nr. 67495

EAN: 4043619674954

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschluss: 1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Buchse
- Lüftertyp: radial
- Lagertyp: Doppelkugellager
- Lüfterdrehzahl (RPM): 3500 U/min
- Geräuschpegel: max. 37,0 dBA
- Luftleistung: max. 14,4 m³/h
- Nennspannung: 12 V / DC
- Nennstrom: 0,25 A
- Nennleistung: 3,0 W
- Befestigungsart: Schraubmontage
- Befestigungslochdurchmesser: ca. 4,5 mm
- Schraublochabstand: ca. 82,0 mm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 70 °C
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Farbe Gehäuse: schwarz
- Länge Anschlusskabel: ca. 30 cm
- Länge: ca. 75 mm
- Breite: ca. 75 mm
- Höhe: ca. 30 mm

Packungsinhalt

- Radialgebläse

Abbildungen



General

Mounting type:	Screw mounting
Fan type:	Radial
Bearing type:	double ball bearing
Fan speed (RPM):	3500 rpm
Air flow:	14.4 m ³ /h
Noise level:	37.0 dBA

Interface

Connector:	1 x 3 pin fan connector female
------------	--------------------------------

Technical characteristics

Rated voltage:	12 V / DC
Rated current:	0.25 A
Rated power:	3.0 W
Operating temperature:	-10 °C ~ 70 °C

Physical characteristics

Material body:	Plastic
Length:	75 mm
Width:	75 mm
Height:	30 mm
Colour:	black

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

www.delock.de

