

TP-Link InSight S245ZI Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S245ZI

Produktname : InSight S245ZI

TP-Link InSight S245ZI. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 29.6 - 102°, Betrachtungswinkel (vertikal): 16.8 - 53.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 34.1 - 122.8°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Optischer Zoom: 5x, Abstandsbestimmung: 200 m, Abstandsbeobachtung: 84 m



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Samplerate	8 kHz
Maximaler Arbeitsabstand	200 m	Eingebautes Mikrofon	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Mikrofonanzahl	1
Tag/ Nachtmodus	✓	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Netzwerk	
Ansicht aus der Ferne	✓	Ethernet/LAN *	✓
Dynamischer Bereich	120 dB	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Design		Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP	
Formfaktor *	Dome	WLAN *	✗
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Bluetooth *	✗
Produktfarbe *	Weiß	Live-View	✓
Gehäusematerial	Metall	Speichermedium	
Schutzfunktion	Wasserdicht	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Max. Speicherkartengröße	512 GB
IK-Kodex	IK10	Anschlüsse und Schnittstellen	
Wetterfestigkeit	✓	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Kamera		Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
Kameraschwenkkontrolle	✓	Sicherheit	
Kamera-Schwenksteuerung	✓	Integrierte Siren	✓
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Passwortschutz	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	29.6 - 102°	Video-Bewegungsmelder	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	16.8 - 53.8°	IP-Adressen Filter	✓
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	34.1 - 122.8°	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Neigungswinkelbereich	0 - 75°	Distanzerfassung	200 m
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000		
Bildsensor			
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")		

Bildsensor		Sicherheit	
Vollbildverfahren	✓	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Sensor-Typ *	CMOS	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Abnormale Geräuscherkennung, Kreuzungslinie, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung Leitungskreuzungen, Moving object, Erkennung des Eintritts in eine Region, Regionserkennung, Szenenwechsel, Fahrzeugerkennung
Objektiv			
Optischer Zoom	5x		
Abstandsfeststellung	200 m		
Abstandsbeobachtung	84 m		
Abstandserkennung	40 m	Bewegungssensor	✓
Autofokus	✓	Spiegel	✓
Fokus	Motorisiert	Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	✓
Maximale Blendenzahl	1,6	Digest-Authentifizierung	✓
Abstandsermittlung	21 m	Management-Funktionen	
Nachtsicht		Web-basiertes Management	✓
Nachtsicht *	✓	Webbrowser	✓
LED Typ	IR/Weiß	Cloud-verwaltet *	✓
Video		Reset-Knopf	✓
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Energie	
Megapixel insgesamt *	4 MP	Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Stromverbrauch (max.)	10,8 W
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Videoaufnahme	✓	DC-Ausgang Volt	12
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Betriebsbedingungen	
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream:	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
	H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Gegenlichtkompensation	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Gewicht und Abmessungen	
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Breite	129,9 mm
Audio		Tiefe	129,9 mm
Eingebaute Lautsprecher	✓	Höhe	102,5 mm
Audio-System	2-Wege	Gewicht	775 g
Audio input Kanäle	1.0 Kanäle	Verpackungsdaten	
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Betriebsanleitung	✓



0810142822022



810142822022

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.