

Wechselrahmen für 2 x M.2 NMVe SSD mit SFF-8654 Anschluss für 12,7 mm Slim ODD Schacht

Beschreibung

Dieser Wechselrahmen von Delock kann in einen **Slim ODD/FDD Slot** eingebaut werden und stellt **zwei M.2 Slots** im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format zur Verfügung.

Passend für Slim ODD/FDD Schacht

Aufgrund des Anwendungsgebietes des Wechselrahmens für M.2 SSDs, ist er mit 159,3 mm länger als herkömmliche Slim Laufwerke. Er **ersetzt das optische Laufwerk** durch eine leistungsstarke, werkzeuglos wechselbare Speicherlösung, ideal für Hochleistungs-PCs, Workstations und Industrieanwendungen.

Schnelles Wechseln der SSDs

Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs **schnell und unkompliziert ausgetauscht** werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Einschub mit Schloss und Federung

Damit nur Befugte das Laufwerk entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein **Schlüsselschloss**. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die **Vibrationen absorbieren** und somit auch einen **Einsatz in mobilen Geräten** unterstützen.

Hinweis

Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollständig eingeführt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden kann.



Artikel-Nr. 47138

EAN: 4043619471386

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
Wechselrahmen:
intern:
2 x M.2 Key M Slot
extern:

- 2 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse
- 2 x 4 Pin Floppy Stecker
- 2 x 2 Pin Pfostenstecker für Lüfter
- M.2 Einschub:
 - 1 x M.2 Key M Stecker
 - 1 x M.2 Key M Slot
- Schnittstelle: PCIe 4.0 / NVMe
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- 2 x LED Anzeige
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- M.2 Einschub aus Metall
- Robustes Metallgehäuse
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Maße (LxBxH): ca. 159,3 x 128,1 x 12,7 mm






Systemvoraussetzungen

- Ein freier Slim Laufwerksschacht
- Ein freier Slim SAS SFF-8654 Anschluss für jeden M.2 Slot
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Wechselrahmen mit 2 x M.2 Einschub
- 1 x Stromkabel
- 6 x Schraube IM 2,0 x 4,0 mm, Kopf 5,0 mm
- 2 x Schlüssel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	NVM Express (NVMe) Bootfähig S.M.A.R.T.
LED Anzeige:	2 x
Slot:	PCIe
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Extern:	2 x 4 Pin Floppy Stecker 2 x 2 Pin Pfostenstecker für Lüfter 2 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse
Intern:	2 x M.2 Key M Slot

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	159,3 mm

Breite:	128,1 mm
Höhe:	12,7 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

