

USB 20 Gbps M.2 Dockingstation für 2 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Klonfunktion

Beschreibung

Diese M.2 Dockingstation von Delock ermöglicht den Betrieb von **zwei M.2 PCIe NVMe SSDs** und kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden.

M.2 PCIe SSD Klonfunktion

Die **Klonfunktion** ermöglicht es, Daten von einer SSD auf eine weitere SSD zu kopieren, ohne Verwendung eines PCs.

Ideales Testequipment

In das robuste Gehäuse wird der Speicher einfach eingesteckt und kann sofort verwendet werden. Es werden **keine Schrauben, Werkzeug und Zubehör** benötigt, wodurch ein Wechsel der SSD schnell durchgeführt werden kann.



Artikel-Nr. 64364

EAN: 4043619643646

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x M.2 Key M Slot
 - 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
- Chipsatz: JMicron JMS586U
- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Unterstützt NVMe Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 20 Gbps
- Unterstützt UASP
- Unterstützt TRIM
- LED Anzeige für Power, Zugriff und Kopierstatus
- Funktionstasten:
 - 1 x Klontaste
 - 1 x Ein-/ Ausschalter
- Bootfähig
- Farbe: schwarz
- Kabellänge: ca. 25 cm
- Maße (LxBxH): ca. 75 x 75 x 16 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Netzteiltyp: Euro-Steckernetzteil
- Modellkennung: FJ-SW618SE
- Eingangsspannung: AC 100 - 240 V
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 / 60 Hz
- Eingangsstrom: 0,6 A
- Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung: 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 82,5 %
- Effizienz bei geringer Last (10 %): 81,1 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,05 W

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 oder höher
- Mac OS 14.5 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 5 Port

Packungsinhalt

- M.2 Dockingstation
- Externes Netzteil
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB Typ-A Stecker, Länge ca. 80 cm (Stromversorgung)
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Netzteilspezifikation Hot Plug Plug & Play Bootfähig
Spezifikation:	Netzteilspezifikation NVM Express (NVMe)
Unterstütztes Betriebssystem:	Netzteilspezifikation Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Android 14.0 oder höher Linux Kernel 6.5 oder höher Mac OS 14.5 oder höher
LED Anzeige:	Netzteilspezifikation Power, Zugriff und Kopierstatus
Unterstütztes Modul:	Netzteilspezifikation M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis

Schnittstelle

Anschluss:	Netzteilspezifikation 1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 2 x M.2 Key M Slot
------------	--

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Netzteilspezifikation JMicron JMS586U
Datentransferrate:	Netzteilspezifikation bis zu 20 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	Netzteilspezifikation 25 cm
Länge:	Netzteilspezifikation 75 mm
Breite:	Netzteilspezifikation 75 mm
Höhe:	Netzteilspezifikation 16 mm
Farbe:	Netzteilspezifikation schwarz

Netzteil

Netzteil Typ:	Netzteilspezifikation Euro-Steckernetzteil
Modellkennung:	Netzteilspezifikation FJ-SW618SE
Eingangsspannung:	Netzteilspezifikation 100 - 240 V

Eingangswechselstromfrequenz:	Netzteilspezifikation 50 / 60 Hz
Eingangsstrom:	Netzteilspezifikation 0,6 A
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung :	Netzteilspezifikation 5,0 V / 3,0 A / 15,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:	Netzteilspezifikation 82,5 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	Netzteilspezifikation 81,1 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	Netzteilspezifikation 0,05 W

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

