

USB Type-C™ 40 Gbps Gehäuse für 1 x M.2 NVMe PCIe SSD mit Lüfter - werkzeugfrei

Beschreibung

Dieses NVMe Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau einer **M.2 PCIe NVMe SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, und kann an einen PC oder ein Notebook mit Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 5 oder USB-C™ Schnittstelle angeschlossen werden.

USB 40 Gbps

Durch die Kompatibilität von **USB 40 Gbps** kann das Delock Gehäuse an Thunderbolt™ 3 und 4 Ports, sowie auch an allen **USB Type-C™ Ports** angeschlossen werden. Die maximale Datentransferrate ist dabei abhängig vom Host-Gerät.

Aktive Kühlung durch Lüfter

Ein **Lüfter im Gehäuse** sorgt für eine ausreichende Kühlung der eingesetzten SSD, sodass der Betrieb auch mit geschlossenem Gehäuse problemlos funktioniert. Der Lüfter schaltet sich bei einer zu hohen Temperatur automatisch ein.



Artikel-Nr. 42034

EAN: 4043619420346

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
extern:
1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
intern:
1 x M.2 Key M Slot
- Chipsatz: Asmedia ASM2464PD
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe (NVMe) Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 40 Gbps
- LED Anzeige für Power und Zugriff
- Metallgehäuse
- Hot Plug, Plug & Play
- Maße (LxBxH): ca. 121 x 60 x 17 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 6.11 oder höher
- Mac OS 15.3.2 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Surface Pro 9
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 oder Thunderbolt™ 5 Port

Packungsinhalt

- Externes Gehäuse M.2
- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 20 cm
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Plug Plug & Play
Spezifikation:	NVM Express (NVMe)
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 iPhone 15 Pro oder höher Surface Pro 9 Linux Kernel 6.11 oder höher Mac OS 15.3.2 oder höher
LED Anzeige:	LED Anzeige für Power und Zugriff
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich

Schnittstelle

Extern:	1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ Buchse
Intern:	1 x M.2 Key M Slot

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Asmedia ASM2464PD
Datentransferrate:	40 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Metall
Länge:	121 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	17 mm

Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
 PLZ 14167
 Ort Berlin
 Land Deutschland
 E-Mail info@delock.de
 Webseite www.delock.de

